

Лазерный уровень ADA CUBE 360 GREEN BASIC EDITION



Лазерный уровень ADA CUBE 360 GREEN – это измерительный инструмент, функционал которого оценят и профессионалы, и частные пользователи. Благодаря специальному излучателю горизонтальный луч проецируется на 360°. Идеально подходит при проведении строительных или ремонтных работ для выравнивания при укладке керамической плитки или другого покрытия, наклейки обоев или бордюров и т.д.

Яркий зеленый луч. Главное отличие ADA CUBE 2-360 GREEN от других лазерных уровней это использование зеленого лазерного излучателя. Зеленый луч отлично подходит для разметки при ярком свете. Зеленую лазерную линию очень хорошо видно по сравнению с красной при равных условиях освещенности.

Удобная разметка. Уровень проецирует горизонтальную 360° и вертикальную линии. Больше нет необходимости при горизонтальной разметке вращать прибор. Достаточно установить ADA CUBE 360 GREEN на выбранной высоте. Горизонтальный луч будет по всему периметру. При включении вертикальной линии получается перекрещивающиеся под углом 90° проекция (лазерный крест). Лазерные линии можно поочередно отключать оставляя только необходимую для работы.

Точное выравнивание. Выравнивание уровня автоматическое. ADA CUBE 360 GREEN отличается высокой точностью – погрешность составляет всего 0,3 миллиметра на метр.

Режим работы с приемником. Для работы при ярком освещении, на улице, есть режим работы с приемником. При включении этого режима дистанция разметки увеличивается с 40 метров до 70.

Литиевый аккумулятор. В комплект включен литий-ионный аккумулятор и зарядное устройство для него.

Две точки крепления. ADA CUBE 360 GREEN можно крепить к штативу или настенному креплению при помощи резьбового соединения 1/4 дюйма. Одна резьба расположена на задней стенке прибора, вторая — снизу. Прибор можно установить на штативе или на универсальном креплении.

Работа под наклоном. В этом режиме можно наклонять прибор на любой угол. Достаточно зафиксировать маятник установив клавишу включения в промежуточное положение. При этом будут проецироваться лазерные лучи с необходимым наклоном. Такая функция может понадобиться, например, при установке перил лестницы.

Защищенный корпус. Весь корпус ADA CUBE 360 GREEN имеет протекторную защиту со всех сторон. Резиновые накладки оберегают прибор от поломок при падениях и ударах.

Типы лазерных уровней	лазерного креста и доп. линии
Точность, мм/м	±3/10
Диапазон работы компенсатора, °	±4
Угол разворота горизонтального луча, °	360
Угол разворота вертикального луча, °	160
Защита от пыли и влаги	IP54
Лазерный диод, нм	530
Класс лазера	2
Источник питания	3 x AA/1,5 или 3,7V Li-ion аккумуля.
Резьба штатива	1/4
Диапазон рабочих температур, °C	-5 до +45
Цвет лазерного диода	зеленый
Проекция лазера	1 линия 360°, 1 линия
Рабочий диапазон	40 м
Рабочий диапазон с приемником	70 м