

Основные характеристики

Серия продукта	Клеммные блоки
Тип устройства или его аксессуаров	Клеммная коробка
Технологический тип	Пружинная технология
Специальная область применения продукта	Для защитного заземления
Способ установки	Защелкивающ. (перфорированная симметричная рейка 35 мм) Защелкивающ. (35 мм симметричная DIN-рейка)
Номинальн. сечение	2,5 мм ²
Длина	59,7 мм
Цвет	Зеленый-желтый
Кол-во точек	3
Минимальная партия для продажи	100

Дополнительные характеристики

Ширина	5 мм
Высота	38,1 Мм в 35 мм симметричная DIN-рейка 45,6 мм в перфорированная симметричная рейка 35 мм
Сечение кабеля	0,13...2,5 Мм ² , гибкий кабель без наконечника 0,5...2,5 Мм ² , гибкий кабель с кабельным наконечником 0,13...4 мм ² , жесткий кабель
[Ue] номинальное рабочее напряжение	800 V в соответствии с EN/IEC 60947-7-1 800 V в соответствии с VDE группа C
[In] номинальный ток	24 A в соответствии с VDE группа C 3...24 A в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
Материал	Медный или латунный: гребенчатая перемычка Полиамид 6.6: изолированный корпус Сталь с покрытием на основе хромата цинка: разъем и винт
Потери в диэлектрике	0,01 при 1 МГц в соответствии с IEC 60250 0,01 при 1 МГц в соответствии с VDE 0303-T4
Диэлектрическая постоянная	3,7 при 1 МГц
Удельное сопротивление	В соответствии с IEC 60093 в соответствии с VDE 0303-T30
Поверхностное сопротивление	10 ГОм в соответствии с IEC 60093 10 ГОм в соответствии с VDE 0303-T30
Сопротивление току утечки	500 CTI (> 400 kV) в соответствии с VDE 0303-T30 501 CTI (> 400 kV) в соответствии с IEC 60093
Огнестойкость	V0, толщина 0,8 мм в соответствии с UL 94
Масса продукта	9,5 г

Условия эксплуатации

Напряжение испытания изоляции	8 кВ в соответствии с EN/IEC 60947-7-1
Сертификация продукта	UL-Aex GL UL DNV LR CSA VDE CSA-Ex ATEX
Электрическая прочность изоляции	80 кВ в соответствии с IEC 60243-1 80 кВ в соответствии с VDE 0303-T21
Рабочая температура окружающей среды	-40...130 °C в соответствии с IEC 60216-1 -40...130 °C в соответствии с VDE 0304-T21

Гарантия на оборудование

Гарантия	18 months
----------	-----------