


# Технические данные продукта ALB47072

## Характеристики



### Описание

Семейство продуктов	Altira
Диапазон	Altira
Тип изделия или компонента	Кнопка
Представление устройства	Механизм
Дополнительная информация о выключателе	Замыкающий (Н.О.) Без лампы
Цвет лицевой панели	Белый (RAL 9003)

### Дополнительно

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Монтаж устройства	Утопленная Поверхность
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45 Монтажная рамка
Функция выключателя	На 1 направление кнопка
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток
Исполнительное устройство	Кнопка
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Индикация	Индикатор
Тип клемм	3х безвинтовые
Количество кабелей	2х 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель (-и) 2х 1.5...2.5 мм <sup>2</sup> для одно- или многопроволочный кабель (-и)
Обработка поверхности	Антибактериальный для центре пластины
Обработка поверхности	Атласный
Глубина встраивания	21 мм
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	28 мм
Масса продукта	0.025 кг

### Эксплуатационные характеристики

стандарты	EN 60529 EN 62262 IEC EN 60669-1
рабочая температура	-5...50 °C
температура окружающего воздуха при хранении	-15...60 °C
класс IK	IK04
степень защиты IP	IP21 D
характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло

Масло  
Бензин  
Стойкий к УФ  
Жидкий стеклоочиститель  
Перекись водорода (H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

---

вопросы сохранности окружающей среды

Не содержащий галогенов

---

### Экологичность предложения

---

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1427 - Schneider Electric declaration of conformity
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

---

### Contractual warranty

---

Период	The warranty on the equipment is 18 months from the date of entry into service, as evidenced by a relevant document, but not more than 24 months from the date of delivery
--------	--

---