



Основные характеристики

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Серия | Linergy |
| Product name | Linergy BS |
| Тип устройства или его аксессуаров | Медная сборная шина |
| Описание шинопровода | Плоская шина |
| Количество в одном комплекте | Комплект из 4 шт. |

Дополнительные характеристики

| | |
|------------------------------|--|
| Руководство по установке | Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний |
| Installation description | Ячейка - ширина 650 mm Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm |
| [Ie] номинальный рабочий ток | 250 A |
| [Irk] допустимый пиковый ток | 40 кА |
| Сечение шинопровода | 20 x 5 mm |
| Длина | 1000 mm |
| Масса продукта | 3,52 кг |
| Тип присоединения шины | Отверстие с резьбой M6 |
| Шаг соединения | Соединение каждое 25 mm |
| Support thickness | 5 mm |

Условия эксплуатации

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Стандарты | МЭК 61439-2 МЭК 61439-1 |
| Сертификация продукта | ASEFA |

Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Статус устойчивого продукта | Грин Премиум продукция |
| Регламент REACH | Декларация REACH |
| Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH | Да |
| Директива EC RoHS | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Декларация EC RoHS |
| Не содержит токсичных тяжелых металлов | Да |
| Не содержит ртути | Да |
| Информация об исключениях по регламенту RoHS | Да |
| Регламент RoHS Китая | Декларация RoHS Китая |
| Экологическая отчетность | Экологический Профиль Продукта |

| | |
|----------------------|---|
| Профиль кругооборота | Отсутствие особых требований по утилизации |
| WEEE | На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры. |

Гарантия на оборудование

| | |
|----------|---|
| Гарантия | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|----------|---|
