



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Клеммные блоки
Тип изделия или компонента	Клеммная коробка
Технологический тип	С винтовыми зажимами
Применение изделия	Для защитного заземления
Монтаж	Защелкивающ. монтаж на 35мм симметричная DIN-рейка Защелкивающ. монтаж на перфорированная симметричная рейка 35 мм Защелкивающ. монтаж на несимметричная рейка 35 мм
Номинальн. сечение	35 мм ²
Длина	63 мм
Цвет	Зеленый-желтый
Кол-во точек	2
Поштучная продажа	20

Дополнительные характеристики

Ширина	16 мм
Высота	75.1 мм с перфорированная симметричная рейка 35 мм монтажная опора 67.6 мм с 35мм симметричная DIN-рейка монтажная опора 69 мм с несимметричная рейка 35 мм монтажная опора
Сечение кабеля	10...35 мм ² , гибкий кабель без наконечника 10...35 мм ² , гибкий кабель с кабельным наконечником 10...50 мм ² , жесткий кабель кабель
Момент затяжки	2.5...3 Н-м (M6 винт(ы)) соответствующий IEC 60974-1 2.5...3 Н-м (M6 винт(ы)) соответствующий EN 60999
[Ue] номинальное рабочее напряжение	900 V постоянный ток соответствующий VDE группа C 800 V соответствующий EN/IEC 60947-7-1 750 V переменный ток соответствующий VDE группа C 600 V (10...2 AWG), UL 600 V (10...2 AWG), CSA
[Icw] номинальный рабочий ток	3...125 A соответствующий EN/IEC 60947-7-1 138 A соответствующий VDE группа C
Масса продукта	127 г

Условия эксплуатации

Напряжение испытания изоляции	8 кВ соответствующий EN/IEC 60947-7-1
Сертификаты продуктов	ASEV ATEX CSA CSA-Ex DNV GL LR UL UL-Aex UL-Ex

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--