



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Actassi
Тип изделия или компонента	Рейка распределения мощности
Применение для устройства	Универсальный
Описание стандарта розетки	Контакт заземления
Аксессуар / категория "отдельная деталь"	Комплектующие для распределения тока
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт.
Цвет	Алюминий

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Фиксаторы 1 power rail
Положение зажима заземления	Наконечник заземляющего проводника 35°
Кол-во розеток	10
[In] номинальный ток	16 A
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В пер. ток
Тип управления	Зеленый светодиод выключатель
Монтажная опора	Вертикальная стойка
Монтаж	Скобами
Материал	Полиамид 6 с 30 % стекловолокна
Обработка поверхности	Анодированный
Электрическое соединение	3 м шнур питания H05VV-F3G1.5
Ширина	968 mm
Глубина	44 мм

Условия эксплуатации

Огнестойкость	850 °C
Этикетки качества	UTE
Стандарты	IEC 60884 NBN C 61-112-1 NFC 61-314

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации