



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Серводвигатель
Краткое имя устройства	BMH
Maximum mechanical speed	3800 об/мин
Непрерывный крутящий момент	34.4 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 480 В трехфазный 34.4 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 400 В трехфазный
Пиковый пусковой момент	103.4 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 480 В трехфазный 103.4 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 400 В трехфазный
Номинальная выходная мощность	5400 Вт для LXM32.D72N4 24 А при 480 В трехфазный 5400 Вт для LXM32.D72N4 24 А при 400 В трехфазный
Номинальный вращательный момент	25.8 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 480 В трехфазный 25.8 Н-м для LXM32.D72N4 24 А при 400 В трехфазный
Номинальная скорость	2000 об/мин. для LXM32.D72N4 24 А при 480 В трехфазный 2000 об/мин. для LXM32.D72N4 24 А при 400 В трехфазный
Совместимость продуктов	LXM32.D72N4 при 400...480 В трехфазный
Конец вала	С шпоночным пазом
Степень защиты IP	IP54 (Стандарт)
Разрешение обратной связи по сигналу скорости	32768 точка/оборот x 4096 оборотов
Тормоз	Без
Монтажная опора	Фланец, соответствующий международному стандарту
Электрическое соединение	Прямые разъемы

Дополнительные характеристики

Совместимость серий изделий	Lexium 32
[Us] номинальное напряжение питания	480 В
Число фаз сети	Трехфазный
Длительный ток при заторможенном роторе	21.5 А
Долговременная мощность	6.8 Вт
Макс. ток I _{rms}	72 А для LXM32.D72N4
Максимальный постоянный ток	78.1 А
Второй вал	Без конца второго вала
Диаметр вала	38 мм
Длина вала	80 мм
Ширина ключа	70 мм

Тип обратной связи	Многооборотный SinCos Hiperface
Размер фланца двигателя	205 мм
Кол-во выхлопных труб двигателя:	1
Константа противо-ЭДС	104 В на 1000 об/мин при 120 °C
Кол-во полюсов двигателя	10
Инерция ротора	71.4 кг·см ²
Активное сопротивление статора	0.3 Ом при 20 °C
Индуктивность статора	5.9 мГн при 20 °C
Постоянная времени статора	19.7 мс при 20 °C
Максимальная радиальная сила Fr	2580 N при 3000 об/мин 2960 N при 2000 об/мин 3730 N при 1000 об/мин
Максимальная осевая сила Fa	0,2 x Fr
Тип охлаждения	Естественная конвекция
Длина	321 мм
Диаметр центрирующего кольца	180 мм
Глубина центрирующего кольца	4 мм
Количество монтажных отверстий	4
Диаметр монтажных отверстий	14 мм
Диаметр окружности монтажных отверстий	215 мм
Масса продукта	33 кг

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 0936 - Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит превышающее норму количество особо опасных веществ
Экологический профиль продукта	Доступен Download Экологический Профиль Продукта
Инструкция по утилизации	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--