


Технические данные продукта KRA0800FC4B

Характеристики

СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НА РЕБРО ОГНЕСТОЙКАЯ



Описание

Диапазон	Canalis
Наименование изделия	KR
Тип изделия или компонента	Угловая секция
Краткое название устройства KRA	
Специальная область применения продукта	Oil and gas Water and waste water Mining minerals and metals Healthcare Enterprise data centres Real estate and office buildings
Область применения	Смена направления
Материал	Алюминий
[Ie] номинальный рабочий ток	800 A в 35 °C
Полярность шинпровода	3L + N or 3L + PE or 3L + PEN
Тип смены направления	Направление 1 : на ребро к вверх
Рабочий угол	90 °
Заземляющий контур	Стандартное защитное заземление
Исполнение	Стандартное исполнение

Дополнительно

Материал корпуса	Mineral epoxy resin
Материал контактов	Tinned aluminium
[Ue] номинальное рабочее напряжение	1000 V
Частота сети	50/60 Гц
[Ui] номинальное напряжение изоляции	1000 V
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	27 kA
[Ipk] допустимый пиковый ток	56 kA
Излучаемое магнитное поле	8.79 мТл
Предел теплового напряжения	729 A ² ·с
Падение напряжения	C cos φ =1, 0.0166 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ =0.8, 0.016 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ =0.9, 0.0169 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины C cos φ =0.7, 0.0149 V при 50 Гц при 1A на 100 м длины
Место монтажа	В помещении Наружная
Сертификация	ATEX CE EAC
Стандарты	МЭК 61439-6
Типоразмер	На заказ
Ширина	90 мм
Высота	90 мм
Длина	500...1000 мм
Цвет	Серый : RAL 7030
Линейная нагрузка	22 кг/м

Эксплуатационные характеристики

степень защиты IP	IP68 в соответствии с IEC 60529
степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262
степень загрязнения	3
огнестойкость	1000 °C 90 min conforming to DIN 4102-12 2000
рабочая температура окружающей среды	100 % of In at 0...35 °C 84 % of In в 45...50 °C 96 % of In at 35...40 °C 89 % of In at 40...45 °C 78 % of In at 50...55 °C
рабочая высота	98 % of In в 1000 м наружная 89 % of In в 3000 м наружная 99 % of In в 2000 м в помещении 90 % of In в 4000 m в помещении 94% B в 2000 м наружная 83 % of In в 4000 m наружная 100 % of In в 1000 м в помещении 96 % of In в 3000 м в помещении
характеристики окружающей среды	Не содержащий галогенов Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Compliant - since 1607 - Schneider Electric declaration of conformity
Экологический профиль продукта	Доступен
Инструкция по утилизации	Доступен