



Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Семейство продуктов	Magelis iPC
Тип изделия или компонента	Оператор терминала диалога
Краткое имя устройства	Производительность BOX PC
Совместимость серий изделий	IDisplay
Имя процессора	Core 2 Duo P8400 2,26 ГГц - кэш: 3 MB
Чипсет типа	Intel GM45 1066 MHz
Оборудование для хранения данных	Флэш диск SSD 60 GB SLC
Описание памяти	Дополнительная память SDRAM Внутренний RAM DDR3 2 GB
Кол-во слотов	5

Дополнительные характеристики

Тип привода	DVD-RW
Тип видео контроллер	Mobile Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 224 Mb
Тип охлаждения	Вентилятор
Тип встроенных клемм	3 слота PCI Express - 1X 2 PCI слота 4 USB 2.0 порта - USB типа A - 480 Мбит/с Верхняя панель COM3 последовательный порт (опционально) - мужской SUB-D 10 - RS232/422/485 - 115 kbauds DVI-I видео порт (опционально) - DVI-I USB 2.0 порт - USB типа A - 480 Мбит/с передняя панель COM2 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232C - 115 kbauds COM1 последовательный канал - вилка SUB-D 9 - RS232C - 115 kbauds DVI-I видео порт - DVI-I 2 Ethernet TCP/IP - RJ45 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T
Операционная система	Windows 7 64 bits Ultimate - multi-language
Пакет программного обеспечения	Исполнительная демонстрационная программа Vijeo Designer
[Us] номинальное напряжение питания	24 V постоянный ток (блок питания)
Пределы напряжения питания	18...30 В
[In] номинальный ток	6 A
Макс. пусковой ток	7 A
Глубина	217 мм
Высота	270 мм
Ширина	260 мм
Масса продукта	3.9 кг
Тип управления	Кнопка сброс Кнопка ВКЛ/ОТКЛ. Оборудование ВКЛ и ВЫКЛ
Сигнализация	Светодиод желтый Многоцветный светодиодный

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Условия эксплуатации

Сертификаты продуктов	CULus 508 CULUS HazLoc Class I Division 2 UL 1604 CULUS HazLoc Class I Division 2 CSA 22-2 № 213 CULUS HazLoc Class I Division 2 ANSI / ISA 12-12-01 CULUS CSA 22-2 № 142 GOST C-Tick CE ATEX Zone 22 пыли
Степень защиты IP	IP20
Степень загрязнения	2 соответствующий EN 61131-2 Ed.3
Электромагнитная совместимость	Стойкость к высокочастотным помехам соответствующий EN 61131-2 Ed.3
Температура окружающего воздуха при хранении	-20...60 °C соответствующий IEC 60068-2-14 test Na -20...60 °C соответствующий IEC 60068-2-2 test Bb -20...60 °C соответствующий IEC 60068-2-2 test Ab
Относительная влажность	10...85 % соответствующий IEC 60068-2-30 test Db
Температура окружающей среды при работе	5...45 °C, вертикальной установки при использовании DVD писатель соответствующий EN 61131-2 Ed.3 0...45 °C, вертикальная установка при использовании RAID опции соответствующий EN 61131-2 Ed.3 0...50 °C, вертикальная установка соответствующий EN 61131-2 Ed.3
Рабочая высота над уровнем моря	2000 м соответствующий EN 61131-2 Ed.3
Виброустойчивость	1 gn (f = 9...200 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 (периодически) 0,5 gn (f = 9...200 Гц) соответствующий IEC 60068-2-6 (непрерывная) 3,5 мм (f = 2...9 Hz) соответствующий IEC 60068-2-6 (периодически) 1.75 mm (f = 2...9 Hz) соответствующий IEC 60068-2-6 (непрерывная)
Ударопрочность	15 gn для 11 мс соответствующий МЭК 60068-2-27, тесты Ea

Экологичность предложения

Статус предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
Директива RoHS	Соответствует - с 1115 - Декларация о соответствии Schneider Electric

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--