

**Diora LPO/LSP SE 30/3200 Mini-6 opal 5K T**

Артикул: DLPOSE30Mini-6-O-5K-T

Цена: 6 415 рублей

**Назначение**

Освещение офисов, магазинов, торговых центров, общественных, производственных и подсобных помещений с высоким содержанием пыли и влаги (производственные цеха, склады, мастерские, гаражи, подвалы, автомойки).

**О светильнике**

- Транзитное исполнение
- Единый корпус и рассеиватель
- Высокая степень защиты IP65
- Надежные и высокоэффективные светодиоды Samsung
- Источник питания с гальванической развязкой и активным корректором мощности
- Высокое качество света, минимальная пульсация
- Пластиковые крепления входят в комплект поставки
- Универсальный светильник для освещения как офисных, так и промышленных помещений

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Накладной монтаж на потолок или стены посредством пластиковых скоб (входят в комплект поставки).

**Электрическое подключение**

Провод 3x0,75 мм с помощью клеммника (входит в комплект поставки). Имеется возможность сквозного подключения светильников с транзитом электропитания.

**Конструкция**

Корпус и рассеиватель светильника из поликарбоната представляют собой единую часть, полученную методом соэкструзии, что обеспечивает абсолютную герметичность. Светодиодные платы устанавливаются на металлическую пластину.

**Драйвер**

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

**Оптическая часть**

Ударопрочный опаловый поликарбонат.

**Комплект поставки**

- Светильник с разъемами для электроподключения в сборе [1 шт]
- пластиковая скоба [2 шт].

## ТИПЫ КРЕПЛЕНИЙ




Тросовый подвес  
для LPO/LSP  
(комплект, 1 м)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	30
Световой поток, лм	3200
Световая отдача, лм/Вт	107
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	145x115
Габаритные размеры (без крепления)	665 x 78 x 76
Установочные размеры (с креплением)	665 x 78 x 81
Масса нетто, кг	1.07
Масса брутто, кг	1.21
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	685x85x85
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.004949
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	112
Цветовая температура, К	5000
Индекс цветопередачи, Ra	80
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Исполнение блока питания	Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

## Diora LPO/LSP SE Mini opal



косинусная КСС 145°x115°

## ЧЕРТЁЖ

