

GS190048HPV2-EU0101F

50-портовый гигабитный Smart L2 PoE коммутатор

- Общее число портов – 50
- RJ-45 100/1000 Мбит/с – 48
- SFP 100/1000 Мбит/с - 2
- Порты PoE 802.3at - 24
- Бюджет PoE (Вт) общий - 170

Идеальный выбор для среднего и малого бизнеса: быстрая настройка, удобное и интуитивно понятное управление

Почти бесшумная работа

GS190048HPV2 сконструирован с применением интеллектуального вентилятора охлаждения. Интеллектуальный вентилятор предназначен для автоматической регулировки скорости в зависимости от температуры устройства. Во время работы коммутатора звук практически не слышен. Он идеально подходит для офиса.

Гигабитная производительность

GS1900 — это серия коммутаторов с полноценной неблокирующей матрицей и полосой пропускания до 1 Гбит/с на порт. Идеальное обновление для неуправляемых коммутаторов и отличный выбор для малых и средних предприятий, которые хотят пользоваться высокоскоростными сетевыми приложениями для бизнеса на полной скорости.

Интеллектуальный PoE+ питает больше устройств

GS190048HPV2 использует режим потребления PoE по умолчанию, который обеспечивает только фактическую мощность, необходимую для ваших сетевых устройств, резервирует остальное и оптимизирует свой бюджет мощности. Это означает, что один коммутатор может питать больше точек доступа, IP-камер и VoIP-телефонов, обеспечивая лучшую рентабельность инвестиций для вашего бизнеса. Коммутатор поддерживает протокол IEEE 802.3at, обеспечивая максимум 30 Вт на порт.

Удобное и интуитивно понятное управление

Смарт коммутаторы серии GS1900 имеет веб-интерфейс для удобного управления расширенными функциями, такими как VLAN, QoS, IGMP

Snooping, Link Aggregation (LAG), IPv6 и предотвращение DoS-атак. Кроме того, удобный мастер помогает быстро выполнить установку и настройку.