


ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ ПОТОЛОЧНЫЙ, 3 ВЕНТИЛЯТОРА С ТЕРМОДАТЧИКОМ БЕЗ ШНУРА ПИТАНИЯ35С ВМ-3П ССД

Номенклатурный номер: 130411-00725



Предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах.

В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика 35°C, выключен.

Устанавливается в основание, крышу или переднюю дверь шкафа (для климатических шкафов).

Для установки модуля, демонтируется заглушка, и модуль надежно фиксируется винтами.

Характеристики

Кол-во вентиляторов	3
Напряжение питания, В	220
Частота тока, Гц	50-60
Потребляемая мощность, Вт	60
Частота вращения вентиляторов, об/мин	2600
Производительность, куб.м/ч	434
Цвет	Серый RAL 7035
Высота, мм	44
Ширина, мм	400
Глубина, мм	176
Масса, кг	2.4

Комплектация

Вентиляторный модуль	1 шт.
----------------------	-------

Логистические параметры

Объем, м3:	0,003098
Вес, кг.:	2,4

Маркировка

ВМ	—	тип изделия
3	—	кол-во вентиляторов