

# ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ МОДУЛЬ , 3 ВЕНТИЛЯТОРА С ТЕРМОДАТЧИКОМ БЕЗ ШНУРА ПИТАНИЯ 35С ВМ-3-19" ССД

Номенклатурный номер: 130411-00727



Предназначен для отвода горячего воздуха от установленного оборудования в напольных, настенных и климатических шкафах.

В вентиляторных модулях установлен переключатель с тремя режимами: включен постоянно, включение от термодатчика 35°C, выключен.

Устанавливается на 19" юнитовые направляющие.

### Характеристики

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Кол-во вентиляторов                   | 3              |
| Напряжение питания, В                 | 220            |
| Частота тока, Гц                      | 50-60          |
| Потребляемая мощность, Вт             | 60             |
| Частота вращения вентиляторов, об/мин | 2600           |
| Производительность, куб.м/ч           | 434            |
| Цвет                                  | Серый RAL 7035 |
| Высота, мм                            | 45             |
| Монтажная ширина                      | 19"            |
| Глубина, мм                           | 210            |
| Масса, кг                             | 4              |

### Комплектация

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Вентиляторный модуль | 1 шт. |
|----------------------|-------|

### Логистические параметры

|            |          |
|------------|----------|
| Объем, м3: | 0,004840 |
| Вес, кг.:  | 2        |

### Маркировка

|  |     |   |                     |
|--|-----|---|---------------------|
|  | ВМ  | — | тип изделия         |
|  | 3   | — | кол-во вентиляторов |
|  | 19" | — | способ монтажа      |