

# АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ FUJIKURA FSM-26S, KIT C (FSM-26S+CT-08)

Номенклатурный номер: 130701-00279



Создан для российского рынка и приходит на смену модели Fujikura 12S. Новая модель позволяет юстировать волокна по трем осям, что обеспечивает более высокое качество сварного соединения и низкие потери.

Аппарат Fujikura 26S является самым компактным и бюджетным сварочным аппаратом среди моделей Fujikura благодаря исключению дополнительного функционала. Производится в Японии и имеет такую же высокую надежность и защиту от внешних воздействий для работы в полевых условиях, как и старшие модели.

Особенности:

- юстировка волокон по трем осям;
- цветной сенсорный ЖК экран;
- высокая скорость сварки - 6 секунд;
- защита от ударов, пыли и влаги;
- компактный и легкий кейс для переноски.

## Характеристики

Применяемые волокна	SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655)
Диаметр волокна/покрытия	125 мкм / до 3 мм
Длина скола, мм	5...16
Режимы сварки/термоусадки	100/30 режимов
Потери на сварке	0.03 дБ (SM), 0.01 дБ (MM), 0.05 дБ (DS), 0.05 дБ для (NZDS), измерено в соответствии с ITU-T и IEC стандартами
Возвратные потери, дБ	>60
Время сварки, сек	6 (SM FAST)
Время термоусадки, сек	25 (КДЗС Fujikura FP-03)
Хранение результатов сварки	последние 10 000 сварок
Просмотр изображения/увеличение	Две осевые камеры на цветном ЖК-экране 5 дюймов
Тест на растяжение, Н	1,96...2,25
Применяемые термоусаживаемые гильзы, мм	60, 40, микрогильзы Fujikura
Число циклов сварка/термоусадки от полностью заряженной батареи	200 циклов с батареей BTR-11
Ресурс электродов	5 000 сварок
Температура, °C	-10...+50
Влажность, %	0...95, без конденсации
Защита от падения	с высоты 76 см
Защита от пыли, мкм	0,1...500
Защита от дождя, мм/ч	10 в течение 10 минут
Обновление прошивки через компьютер	Есть
Управление данными на компьютере	Есть
Разъемы	USB 2.0 (Mini-B)
Размеры, мм	131x201x79
Масса, кг	1,3 (включая батарею)

## Комплектация

Аппарат сварочный Fujikura FSM-26S	1 шт.
Скальватель прецизионный Fujikura CT-08	1 шт.
Кейс для переноски	1 шт.

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,022950
Вес, кг.:	4



Номенклатурный номер: 130701-00279

**АППАРАТ СВАРОЧНЫЙ FUJIKURA  
FSM-26S, KIT C (FSM-26S+CT-08)**

**ПО ЗАПРОСУ**

Розничная цена на 14.04.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ

[www.ssd.ru](http://www.ssd.ru)