

МУФТА МГНМ 19/29 ССД

Номенклатурный номер: 120314-00006



Предназначены для использования в качестве корпусов газонепроницаемых муфт на кабелях с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовых оболочках.

Муфты монтируются на кабелях следующих типов ТПП, ТППЭп, ТЗПЭп, ТЗПп, которые в процессе эксплуатации содержатся под постоянным избыточным воздушным давлением до 69 кПа (0,7 кгс/см²).

Муфта в состоянии поставки представляет собой только полиэтиленовый корпус, без герметика.

Информация для подбора муфты по кабелю:

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,32 мм) — 100, 200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,4 мм) — 100, 200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,5 мм) — 100

Характеристики


Длина корпуса, мм	230
Диапазон диаметров на входах конусов, мм	19/29
Длина разделанного участка кабеля, мм	90
Масса, кг	0,041

Комплектация

Конус длинный, с цилиндрическим корпусом	1 шт.
Конус короткий, с раструбом	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м3:	0,000703
Вес, кг.:	0,065



Номенклатурный номер: 120314-00006

МУФТА МГНМ 19/29 ССД

470,88 руб.

Розничная цена на 23.04.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru