

МУФТА МГНМ 40/66 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120314-00014



Предназначены для монтажа на кабелях с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовых оболочках.

Муфты монтируются на кабелях следующих типов ТПП, ТППЭп, ТЗПЭп, ТЗПп, которые в процессе эксплуатации содержатся под постоянным избыточным воздушным давлением до 69 кПа (0,7 кгс/см²).

Муфты представляют собой комплекты состоящие из деталей корпуса и термоусаживаемых трубок используемых для герметизации муфты. Муфты в процессе монтажа заливаются саморасширяющимся полиуретановым герметиком «Вилад-31», состоящим из двух компонентов, А и Б (приобретается отдельно).

Информация для подбора муфты по кабелю:

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,32 мм) — 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,4 мм) — 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,5 мм) — 400, 500, 600, 700

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,64 мм) — 200, 300, 400

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,7 мм) — 200, 300

Характеристики

Длина корпуса в сборе, мм	400
Диаметр максимальный, мм	101,5
Входной диаметр конуса, мм	40
Масса корпуса	0,33

Комплектация

Конус короткий, с раструбом	2 шт.
Труба, диаметром 90 мм и длиной 130 мм	1 шт.
Трубка ССД ТУТ	3 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м ³ :	0,004000
Вес, кг.:	0,602



Номенклатурный номер: 120314-00014

МУФТА МГНМ 40/66 С ТР.ТУТ ССД

1246,78 руб.

Розничная цена на 23.04.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ

www.ssd.ru