

МУФТА МГНМ 19/29 С ТР.ТУТ ССД

Номенклатурный номер: 120314-00016



Предназначены для монтажа на кабелях с полиэтиленовой изоляцией жил, в полиэтиленовых оболочках.

Муфты монтируются на кабелях следующих типов ТПП, ТППЭп, ТЗПЭп, ТЗПп, которые в процессе эксплуатации содержатся под постоянным избыточным воздушным давлением до 69 кПа (0,7 кгс/см²).

Муфты представляют собой комплекты состоящие из деталей корпуса и термоусаживаемых трубок используемых для герметизации муфты. Муфты в процессе монтажа заливаются саморасширяющимся полиуретановым герметиком «Вилад-31», состоящим из двух компонентов, А и Б (приобретается отдельно).

Информация для подбора муфты по кабелю:

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,32 мм) — 100, 200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,4 мм) — 100, 200

Ёмкость кабеля ТППЭп при диаметрах жил (0,5 мм) — 100

Характеристики

Длина корпуса, мм	230
Диапазон диаметров на входах конусов, мм	19/29
Длина разделанного участка кабеля, мм	90
Масса комплекта, кг	0,45

Комплектация

Конус короткий, с раструбом	1 шт.
Конус длинный, цилиндрический	1 шт.
Трубка ССД ТУТ 40/12, L=83 мм	2 шт.
Трубка ССД ТУТ 65/19, L=83 мм	1 шт.
Шкурка шлифовальная	1 шт.

Логистические параметры

Объем, м ³ :	0,000774
Вес, кг.:	0,6



Номенклатурный номер: 120314-00016

МУФТА МГНМ 19/29 С ТР.ТУТ ССД

566,45 руб.

Розничная цена на 23.04.2025 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЛЬ

www.ssd.ru