



АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ для подрозетников

Высокая прочность и максимальная точность,
аккуратные отверстия в любых материалах

- Высокая скорость сверления
и продолжительный рабочий ресурс
- Технология Diamond Impact – сверление
в режиме микроудара



АЛМАЗНАЯ ТОЧНОСТЬ В КАЖДОМ СЕГМЕНТЕ

- Лазерная сварка сегментов – сухое сверление в железобетоне
- Максимально чистые и ровные отверстия, без трещин, сколов и шероховатостей
- Минимальный уровень шума и вибраций
- Вертикальное и горизонтальное сверление, работа под углом без потери качества
- Ресурс в бетоне марки В15:
Сухой рез – 100–150 отверстий
Мокрый рез – до 200 отверстий

Винтовые канавки:

- защита корпуса от температурных деформаций
- лучшее пылеудаление
- воздушное охлаждение



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Коронка

Адаптер SDS-plus

Сверло центрирующее

Клин

Инструкция по применению



Упаковка:
блистер двойной




Диаметр, мм	Рабочая глубина сверления, мм	Тип сверления	Кол-во сегментов, шт	Высота сегмента, мм	Тип крепления сегментов	Посадочная резьба	Артикул
68	75	сухое	5	10	лазерная сварка	M16	29875-68*
72		с микроударом	5				29875-72
82			6				29875-82

Применяются для сухого и мокрого сверления отверстий в железобетоне, бетоне и кирпиче. Используются с перфораторами в безударном режиме и дрелями с функцией микроудара мощностью от 1.0 кВт. Применение водяного охлаждения в процессе сверления продлевает срок службы инструмента.

Алмазная коронка
ЗУБР

Сверло
центрирующее
арт. 29879-08



Клин
для демонтажа сверла
арт. 29879-70



Адаптер 1/2"-20 UNF
арт. 29877-1/2



Адаптер SDS-PLUS
арт. 29877-SDS-PLUS



Удлинитель M16 x 150 мм
арт. 29876-150