

## GSM модем iRZ MC52i-485GI



### Описание

Модем iRZ MC52i-485GI - GSM/GPRS модем, предназначенный для приема и передачи данных посредством сетей сотовой связи стандарта GSM.

Модем легко подключается к управляющему устройству через последовательный интерфейс RS-485, оснащен таймером перезагрузки.

### Основные характеристики:

- диапазоны частот: GSM 900/1800 МГц;
- GPRS класс 10;
- MC класс B;
- CSD до 14.4 kbps;
- USSD;
- SMS: MT, MO, CB, режимы Текст и PDU;
- TCP/IP стек, доступный через AT-команды;
- Реализована функция перезагрузки по таймеру;
- факс - группа 3: класс 1;
- напряжение питания от 9 до 25 В;
- ток потребления не более:
- при напряжении питания +12 В - 200мА;
- при напряжении питания +24 В - 100мА;
- габариты не более 76x85x30 мм;
- вес не более 130 гр.;
- диапазон рабочих температур от -20°C до +65°C;

### Интерфейсы:

- Разъём RJ11 для подключения питания;
- Разрывной клеммный коннектор для подключения коммуникационного кабеля (RS-485 и питания);
- Разъём SMA для подключения антенны GSM;

**Внимание!** Для работы модема необходимы: блок питания 12В 500мА и антенна GSM. Комплектация поставляется отдельно.