Противогазы и респираторы с байонетным соединением фильтров

МАСКА ПАНОРАМНАЯ UNIX 6200



Универсальный размер маски
- единый рост для всех типов лица
- отсутствие пересортицы изделий на складах
- надежная фиксация маски на лице за счет двойного обтюратора

Пятиточечное оголовье
- хорошая сбалансированность маски
- быстрая регулировка с помощью самозатягивающихся пряжек
- удобство и легкость при надевании и снятии

Силиконовое исполнение деталей, соприкасающихся с лицом
- повышенная прочность оголовья, обтюратора и подмасочника
- эластичность маски при воздействии высоких и низких температур

Большое поликарбонатное стекло с углом обзора более 80%
- хорошая обзорность и удобство при использовании маски с фильтрами, возможность видеть движущиеся части механизмов и препятствий

Подмасочник
- предотвращение запотевания стекла и уменьшение содержания углекислого газа во вдыхаемом воздухе

Мембрана речевого общения
- разборчивость речи 90%
- возможность работы со средствами связи

Защитный экран
- защита речевой мембраны и клапана выдоха
- выдох направлен вниз – исключает воздействие потока воздуха на рабочую поверхность
- съемный защитный экран позволяет производить гигиеническую очистку клапана выдоха

Покрытие поликарбонатного стекла
- покрытие препятствует химическому и механическому повреждению внешней поверхности стекла и запотеванию изнутри. Маркировка на стекле - AF/H/CR

Байонетная система присоединения фильтров
- быстрая и надежная система крепления противогазовых, противоаэрозольных и комбинированных фильтров

Вес – 500 г
- комфорт в течение всей рабочей смены благодаря небольшому весу маски

Сменные части, доступные к заказу
- оголовье
- экран защитный
- лепестки клапанов вдоха
- лепесток клапана выдоха
- кольца уплотнительные

Информация о типе покрытия нанесена на стекло маски и на коробку:

AF/H/CR



Соответствие 2-ой категории
- маска предназначена для эксплуатация в тяжелых условиях труда в составе фильтрующих или изолирующих СИЗОД (ГОСТ 12.4.293-2015)

Дополнительные комплектующие

Пленка* для защиты наружной поверхности стекла маски от механических повреждений при окрасочных и других видах работ.



* Пленка защитная не подлежит сертификации, так как данный вид продукции не включен в Перечень продукции ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ» (Приложение 5), подтверждающей обязательному подтверждению соответствия.

Условия применения**

СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА В ВОЗДУХЕ НЕ МЕНЕЕ	СОДЕРЖАНИЕ ПАРО- И ГАЗООБРАЗНЫХ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НЕ БОЛЕЕ	ТЕМПЕРАТУРА ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА
17 % об.	0,5% об.	от -40°С до +40°С

** Соответствуют требованиям ГОСТ 12.4.121-2015, п.5.1.1

Маска, противогазовые и противоаэрозольные фильтры, используемые в составе противогаза, работоспособны в диапазоне температур от – 30 до +70°С в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.293-2015, ГОСТ 12.4.235-2019 и ГОСТ 12.А.246-2016.

Гарантийный срок хранения

Маски – 5,5 лет, пленки защитной – 2 года.

Соответствие нормативным документам

ТР ТС 019/2011, ГОСТ 12.4.293-2015 (категория 2);
Сертификат соответствия в системе Таможенного союза.

Страна происхождения – РФ

Заключение Минпромторга России о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ.

Производитель

АО «Сорбент», г. Пермь

UNIX 6200