



ACS580070363A42010

Обозначение	ACS580-07-0363A-4+B055+F250	
Номинальное входное напряжение	400 В	
Номинальная мощность (P_N)	200 кВт	
Номинальный выходной ток (I_N)	363 А	
Максимальный выходной ток (I_{max})	498 А	
С небольшой перегрузкой (I_{LD}, P_{LD})	345 А. 200 кВт	
С тяжёлой перегрузкой (I_{HD}, P_{HD})	293 А. 160 кВт	
Размеры (ШxВxГ), мм	530x2145x673	
Масса нетто	275 кг	
В составе:		
Стандартные характеристики	<p> Шкафной привод Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями Дроссель DC по запатентованной технологии Русскоязычная интерактивная панель управления EMC/RFI-фильтр, кат. C2 (A1) Встроенный порт Modbus/RTU Стандартное ПО Функция STO Доп. лаковое покрытие плат Ввод/вывод кабелей снизу Кабельный фланец 2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа Полный комплект документации на флешке USB </p>	
Качество питания двигателя		
Руководства		
Гарантия	Стандартная, 12 месяцев	
Опции шкафа		
+B055	IP54	
+F250	Сетевой контактор	

Срок поставки 6 недель.

Условия поставки - DDP Москва.