



ACS580070495A41000

Обозначение	ACS580-07-0495A-4	
Номинальное входное напряжение	400 В	
Номинальная мощность (P_N)	250 кВт	
Номинальный выходной ток (I_N)	495 А	
Максимальный выходной ток (I_{max})	560 А	
С небольшой перегрузкой (I_{LD}, P_{LD})	485 А. 250 кВт	
С тяжёлой перегрузкой (I_{HD}, P_{HD})	361 А. 200 кВт	
Размеры (ШxВxГ), мм	830x2145x698	
Масса нетто	530 кг	
В составе:		
Стандартные характеристики	<p>Шкафной привод IP42 Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями Входной дроссель AC по запатентованной технологии Русскоязычная интерактивная панель управления EMC/RFI-фильтр, кат. С3 (A2) Синфазный фильтр Встроенный порт Modbus/RTU Стандартное ПО Функция STO Доп. лаковое покрытие плат Ввод/вывод кабелей снизу Кабельный фланец 2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа Полный комплект документации на флешке USB</p>	
Качество питания двигателя		
Руководства		
Гарантия	Стандартная, 12 месяцев	
Опции шкафа		

Срок поставки 8 недель.

Условия поставки – DDP Москва.