



## ACS580070640A42111

<b>Обозначение</b>	ACS580-07-0640A-4+B055+E205+F250+Q951	
<b>Номинальное входное напряжение</b>	400 В	
<b>Номинальная мощность (P<sub>N</sub>)</b>	355 кВт	
<b>Номинальный выходной ток (I<sub>N</sub>)</b>	640 А	
<b>Максимальный выходной ток (I<sub>max</sub>)</b>	730 А	
<b>С небольшой перегрузкой (I<sub>LD</sub>, P<sub>LD</sub>)</b>	634 А. 355 кВт	
<b>С тяжёлой перегрузкой (I<sub>HD</sub>, P<sub>HD</sub>)</b>	477 А. 250 кВт	
<b>Размеры (ШxВxГ), мм</b>	830x2315x698	
<b>Масса нетто</b>	530 кг	
<b>В составе:</b>		
<b>Стандартные характеристики</b>	<p>Шкафной привод  Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями  Входной дроссель AC по запатентованной технологии  Русскоязычная интерактивная панель управления  EMC/RFI-фильтр, кат. C3 (A2)  Синфазный фильтр  Встроенный порт Modbus/RTU  Стандартное ПО  Функция STO  Доп. лаковое покрытие плат  Ввод/вывод кабелей снизу  Кабельный фланец  2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход  Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа  Полный комплект документации на флешке USB</p>	
<b>Качество питания двигателя</b>		
<b>Руководства</b>		
<b>Гарантия</b>	Стандартная, 12 месяцев	
<b>Опции шкафа</b>		
<b>+B055</b>	IP54	
<b>+E205</b>	Фильтр du/dt	
<b>+F250</b>	Сетевой контактор	
<b>+Q951</b>	Аварийный стоп C0	

Срок поставки 8 недель.

Условия поставки – DDP Москва.