



ACS580070169A42111

Обозначение	ACS580-07-0169A-4+B055+E205+F250+Q951	
Номинальное входное напряжение	400 В	
Номинальная мощность (P_N)	90 кВт	
Номинальный выходной ток (I_N)	169 А	
Максимальный выходной ток (I_{max})	247 А	
С небольшой перегрузкой (I_{LD}, P_{LD})	161 А. 90 кВт	
С тяжёлой перегрузкой (I_{HD}, P_{HD})	145 А. 75 кВт	
Размеры (ШxВxГ), мм	430x2145x673	
Масса нетто	220 кг	
В составе:		
Стандартные характеристики	<p>Шкафной привод Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями Дроссель DC по запатентованной технологии Русскоязычная интерактивная панель управления EMC/RFI-фильтр, кат. C2 (A1) Встроенный порт Modbus/RTU Стандартное ПО Функция STO Доп. лаковое покрытие плат Ввод/вывод кабелей снизу Кабельный фланец 2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа Полный комплект документации на флешке USB</p>	
Качество питания двигателя		
Руководства		
Гарантия	Стандартная, 12 месяцев	
Опции шкафа		
+B055	IP54	
+E205	Фильтр du/dt	
+F250	Сетевой контактор	
+Q951	Аварийный стоп C0	

Срок поставки 6 недель.

Условия поставки - DDP Москва.