




| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова |
|--|----------------|--------------|---------|
|  <p>Датчик освещенности Для метеостанции 6190/40-101. Преобразует измеряемый уровень освещенности (3000-60 000 лк) в электрический сигнал (0-10 В). Коробка для открытой установки IP 65 Рекомендуемый кабель 3 x 0,25 мм² (макс. 100 м) Номинальное напряжение: 24 В-, +8 В / -6 В напряжение опроса контактов: , 0-10 В- относительно GND при макс. полном сопротивлении нагрузки трансформатора 1 кОм Класс защиты: IP 65 Температурный режим применения: -30 °C до 70 °C размеры (В x Ш x Г): 83 мм x 58 мм x 35 мм</p> | 6190/45 | 6190-0-0035 | 1 |


| | | | |
|--|--------------------|-------------|---|
|  <p>Нагревательный трансформатор ^{1) 2)} 2-х канальный для датчика ветра и/или дождя 6190/41 и 6190/43 Выход: 24 В~, макс. 1А SELV также подходит для питания до 5 термоэлектрических приводов 24 В 6164/11 Служит в качестве источника питания метеостанции 6190/40-101. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -15 % напряжение на вторичной обмотке: 24 В~ Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Выходы: 2x Вторичные выходы, 24 В Номинальный ток: 500 мА Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 70 мм x 58 мм ширина: 4 TE</p> | 6190/49-101 | 6190-0-0040 | 1 |
|--|--------------------|-------------|---|

1) 1 TE - 18 мм


2) Техническая документация только на немецком языке.


| | | | |
|--|-------------|-------------|-----|
|  <p>Шинные клеммы 4-контактный диаметр: 4 x 0,6-0,8 мм Например, для коплера, активаторов открытой, скрытой установки и MDRC. для подключения KNX-шины к приборам KNX Используется также как разветвитель. красный/черный</p> | 6183 | 6183-0-0016 | 100 |
|--|-------------|-------------|-----|

| | | | | |
|--|----------------------|-----------------|-------------|--------|
|  <p>Центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/03 и цоколя для заглушки 6930/01 Busch-Duro 2000® SI</p> | 212 слоновая кость | 2114-212 | 6599-0-1193 | 10 |
| | 214 альпийский белый | 2114-214 | 6599-0-0195 | 10/100 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упакова | |
|---|----------------------|-----------------|-------------|----|
|  <p><i>alpha</i></p> | 22G слоновая кость | 6541-22G | 6599-0-2795 | 10 |
| | 24 белый матовый | 6541-24 | 6599-0-1557 | 10 |
| | 24G альпийский белый | 6541-24G | 6599-0-2332 | 10 |
| <i>impuls</i> для усилителя мощности | | | | |
| 72 слоновая кость | 6541-72 | 6599-0-2918 | 10 | |
| 74 альпийский белый | 6541-74 | 6599-0-2076 | 10 | |
| 79 шампань-металлик ¹⁾ | 6541-79 | 6599-0-2142 | 10 | |
| 774 белый бархат ¹⁾ | 6541-774 | 6599-0-2971 | 10 | |
| 775 черный бархат ¹⁾ | 6541-775 | 6599-0-2975 | 10 | |
| 777 ежевика ¹⁾ | 6541-777 | 6599-0-2933 | 10 | |
| 783 серебристо-алюминиевый ¹⁾ | 6541-783 | 6599-0-2919 | 10 | |

1) Поверхность: окрашена.

| | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|----|
|  <p>Центральная плата для усилителя мощности для механизма усилителя 6594 U Для комнатных терморегуляторов объектной области 6108/03 и цоколя для заглушки 6930/01 <i>future® linear</i></p> | 81 антрацит/черный | 6541-81 | 6599-0-2882 | 10 |
| | 82 слоновая кость | 6541-82 | 6599-0-2832 | 10 |
| 84 белый | 6541-84 | 6599-0-2835 | 10 | |
| 83 серебристо-алюминиевый ¹⁾ | 6541-83 | 6599-0-2885 | 10 | |
| 884 белый бархат ¹⁾ | 6541-884 | 6599-0-2962 | 10 | |
| 885 черный бархат ¹⁾ | 6541-885 | 6599-0-2967 | 10 | |
| <i>solo®</i> | | | | |
| 82 слоновая кость | 6541-82 | 6599-0-2832 | 10 | |
| 84 белый | 6541-84 | 6599-0-2835 | 10 | |
| 87 пурпурно-красный ¹⁾ | 6541-87 | 6599-0-2844 | 10 | |
| 803 серый металлик ¹⁾ | 6541-803 | 6599-0-2940 | 10 | |
| 815 желтый | 6541-815 | 6599-0-2936 | 10 | |

| | | | | | |
|---|--------------------|----------------|-------------|----|--|
|  <p><i>Busch-axcent®</i></p> | 84 белый | 6541-84 | 6599-0-2835 | 10 | |
| | <i>carat®</i> | | | | |
| | 81 антрацит/черный | 6541-81 | 6599-0-2882 | 10 | |
| 82 слоновая кость | 6541-82 | 6599-0-2832 | 10 | | |
| 84 белый | 6541-84 | 6599-0-2835 | 10 | | |
| <i>pure сталь ¹⁾</i> | | | | | |
| 866 сталь | 6541-866 | 6599-0-2924 | 10 | | |

1) Поверхность: окрашена.

*) Снимается с производства