



## ACS580070145A41010

<b>Обозначение</b>	ACS580-07-0145A-4+B054+F250	
<b>Номинальное входное напряжение</b>	400 В	
<b>Номинальная мощность (P<sub>N</sub>)</b>	75 кВт	
<b>Номинальный выходной ток (I<sub>N</sub>)</b>	145 А	
<b>Максимальный выходной ток (I<sub>max</sub>)</b>	178 А	
<b>С небольшой перегрузкой (I<sub>LD</sub>, P<sub>LD</sub>)</b>	138 А. 75 кВт	
<b>С тяжёлой перегрузкой (I<sub>HD</sub>, P<sub>HD</sub>)</b>	105 А. 55 кВт	
<b>Размеры (ШxВxГ), мм</b>	430x2145x673	
<b>Масса нетто</b>	210 кг	
<b>В составе:</b>		
<b>Стандартные характеристики</b>	<p>Шкафной привод  Входной рубильник с быстродействующими aR предохранителями  Дроссель DC по запатентованной технологии  Русскоязычная интерактивная панель управления  EMC/RFI-фильтр, кат. C2 (A1)  Встроенный порт Modbus/RTU  Стандартное ПО  Функция STO  Доп. лаковое покрытие плат  Ввод/вывод кабелей снизу  Кабельный фланец  2AI для подключения 1...3 Pt100 на каждый вход  Степень защиты пульта управления IP65 при монтаже на дверь шкафа  Полный комплект документации на флешке USB</p>	
<b>Качество питания двигателя</b>		
<b>Руководства</b>		
<b>Гарантия</b>	Стандартная, 12 месяцев	
<b>Опции шкафа</b>		
<b>+B054</b>	IP42	
<b>+F250</b>	Сетевой контактор	

Срок поставки 6 недель.

Условия поставки – DDP Москва.