

Автоматические выключатели для защиты электродвигателей



2CDC241010F0011



1SBC101232F0010

3

Защита от КЗ и перегрузки	Тип	MS116	MS132		MS132-T
Только защита от КЗ	Тип	-		MO132	
Чувствительность к обрыву фазы		Да	Да	Нет	Да
Индикация положения рукоятки		ON/OFF	ON/OFF/TRIP		ON/OFF/TRIP
Индикация срабатывания по КЗ		-	Да		Да
Блокировка рукоятки без доп. аксессуаров		-	Да		Да
Размыкание главных контактов		Да	Да		Да
Ширина корпуса		45 мм	45 мм		45 мм
Диапазон уставок теплового расцепителя (защита от перегрузки)		0,1 ... 32 А	0,1 ... 32 А		0,1 ... 25 А
Номинальное рабочее напряжение U_e		690 В AC	690 В AC / 250 В DC		690 В AC
Номинальная частота		50/60 Гц	DC, 50/60 Гц		50/60 Гц
Класс теплового расцепителя		10 А	10		10
Номинальная рабочая отключающая способность при КЗ I_{cs}	400 В AC	до 50 кА	до 100 кА		до 100 кА
Температурная компенсация		-25 ... +55 °C	-25 ... +60 °C		-25 ... +60 °C

Основные аксессуары

Вспомогательные контакты		
Фронтальный монтаж		HKF1
Боковой монтаж		HK1
Сигнальные контакты		
Сигнализация срабатывания выключателя по КЗ и перегрузке		SK1
Сигнализация срабатывания только по КЗ		- CK1
Вспомогательные расцепители		
Дистанционный расцепитель		AA1
Расцепитель минимального напряжения		UA1
Шинные разводки		
Трехфазная шина		PS1
Клеммная колодка для подключения питания		S1



2CDC24104F0009



1SBC101184F0014



2CDC241028F0011

MS450	MO450	MS495	MO495	MS497	MO496
Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет
ON/OFF/TRIP		ON/OFF/TRIP		ON/OFF/TRIP	
-		-		-	
Да		Да		Да	
Да		Да		Да	
55 мм		70 мм		70 мм	
28 ... 50 A		45 ... 100 A		22 ... 100 A	
690 В AC / 440 В DC		690 В AC / 440 В DC		690 В AC / 440 В DC	
DC, 50/60 Гц		DC, 50/60 Гц		DC, 50/60 Гц	
10		10		10	
до 50 кА		до 50 кА		до 100 кА	
-20 ... +60 °C		-20 ... +60 °C		-20 ... +60 °C	
HK4					
HKS4					
SK4					
SK4					
AA4					
UA4					
PS4					
S4					