



4 мм²

ZS4-PE Клеммы с винтовым зажимом

Заземляющая

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Степень защиты	IP 20

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющая Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS4-PE 15NK 505 150 R0000	20	12,10

ZS4-PE Аксессуары для клемм

15NK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM3	15NK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый	ES4	15NK 505 910 R0000	20	2,18
3	Разделители цепей	3 мм	Темно-серый	CS-R1	15NK 900 103 R0000	20	5,20
4	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	MC512	15NK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH	15NK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый	SAT5	15NK 900 614 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».