



6 мм²**ZS6-PE Клеммы с винтовым зажимом**

Заземляющие

6 мм ширина

**Особенности и преимущества**

Повышенная безопасность в случае короткого замыкания достигается благодаря контакту с рейкой, который в наших клеммах реализован без применения винтов:

- конструкция обеспечивает независимость от оператора,
- технические характеристики превосходят требования к клеммам Стандарта МЭК 60947-7-2,
- надежная фиксация на рейке и безопасный демонтаж.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–6 мм ²
	гибкий 0,22–6 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
Номинальное поперечное сечение	6 мм ²
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	720 А
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 4 мм
Момент		0,85 Нм ± 0,15

Классификация по степени взрывозащищенности для эксплуатации во взрывоопасной атмосфере

IM2 II 2 GD Ex e I/II

CE	CB	RoHS	cUL	CSA	ГОСТ	ATEX	IECEx	Ex	BV						
----	----	------	-----	-----	------	------	-------	----	----	--	--	--	--	--	--

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Заземляющие Соединение с рейкой без применения винтов	Желто-зеленый	ZS6-PE 1SNK 506 150 R0000	20	13,70

ZS6-PE Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R1 1SNK 900 103 R0000	20	5,20
4 Маркеры клемм	Чистая карта	Белый MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеящаяся полоса	Белый SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».