



4 мм²

ZS4-SP Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества


- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SP Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль, вилка поставляется отдельно	Серый ☐	ZS4-SP 1SNK 505 313 R0000	50	8,20

ZS4-SP Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый ☐	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый ☐	ES4 1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3 Вилки-держатели компонентов	Темно-серый ☐	PG5 1SNK 900 401 R0000	20	3,45
4 Размыкающие вилки	Оранжевый ☐	PG5-R1 1SNK 900 402 R0000	20	3,45
5 Соединители экрана	Белый ☐	SHB5 1SNK 900 600 R0000	20	3,50
6 Маркеры клемм	Белый ☐	MC512 1SNK 140 000 R0000	22	0,06
	Серый ☐	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый ☐	SAT5 1SNK 900 614 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».