

4 мм²

ZS4-SP-T2 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи вилки — винты в тестовых гнездах

5,2 мм ширина



Особенности и преимущества

- Наличие двух установленных в тестовые гнезда винтов Ø 2 мм упрощает выполнение операций тестирования.
- Экономия времени при применении вилки-держателя компонентов.
- Профиль аналогичен профилю проходной клеммы ZS4, что позволяет использовать конструктивно совпадающий маркировочный элемент и идентичный торцевой изолятор.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	20 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

CE	RoHS	UL	CSA	CCC	RoHS	BV													
CE	RoHS	cUL	CSA	CCC	RoHS	BV													

Сведения для заказа

ZS4-SP-T2 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Совместимый с ZS4 профиль, 2 винта в тестовых гнездах Ø 2 мм, вилка поставляется отдельно	Серый	ZS4-SP-T2 1SNK 505 314 R0000	50	8,40

ZS4-SP-T2 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Торцевые изоляторы	2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK 505 910 R0000	20	2,18
3	Вилки-держатели компонентов	Компоненты, последовательно включенные в цепь	Темно-серый	PG5	1SNK 900 401 R0000	20	3,45
4	Размыкающие вилки	Оснащены соединительной шиной	Оранжевый	PG5-R1	1SNK 900 402 R0000	20	3,45
5	Соединители экрана			SHBS	1SNK 900 600 R0000	20	3,50
6	Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
		Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый	SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».