



4 мм²

ZS4-S-R2 Клеммы с винтовым зажимом

Разъединение при помощи рычажного размыкателя

6 мм ширина



Особенности и преимущества

Упрощают выполнение операций отключения для клемм с размыкателем, установленных рядом с клеммами-держателями плавких предохранителей ZS4-SF:

- с профилем, аналогичным ZS4-SF; размыкающий рычаг ZS4-S-R2 легко приводится в действие рукой, позволяя упростить монтаж периодически отключаемых цепей и цепей с плавкими предохранителями.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Максимальное сечение	4 мм ²
Макс. ток / макс. сечение	22 A
Максимальный ток КЗ (1 с)	480 A
Номинальное напряжение	400 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TN35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

CE	RoHS	cUL	CSA	PC	TOCT	BV
----	------	-----	-----	----	------	----

Сведения для заказа

ZS4-S-R2 Клеммы с винтовым зажимом и с размыкателем

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
Совместимый с ZS4-SF профиль	Серый – оранжевый 	ZS4-S-R2	1SNK 506 414 R0000	50	21,60

ZS4-S-R2 Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание			Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1	Торцевые фиксаторы	10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2	Перемычки	2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2	1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		3 полюса		JB6-3	1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		4 полюса		JB6-4	1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		5 полюсов		JB6-5	1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		10 полюсов		JB6-10	1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3	Тестовые переходники	Для тестовых штекеров Ø 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK 900 203 R0000	20	1,73
		Для тестовых штекеров Ø 4 мм		TP4	1SNK 900 205 R0000	20	2,42
4	Тестовые соединители	5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5	1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1	1SNK 900 201 R0000	10	5,23
				0,8 мм ширина	ES-TC6	1SNK 900 105 R0000	10
5	Разделители	Чистая карта	Белый	MC612	1SNK 150 000 R0000	22	0,06
6	Маркеры клемм	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
		Самоклеящаяся полоса	Белый	SAT6	1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».



ZS4-SF Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

1SNK 161 005 S0201

1SNK 161 005 D0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом	Серый – темно-серый 	ZS4-SF 1SNK 506 410 R0000	50	18,60