



JB22 Перемычки

Аксессуары для клемм





Особенности и преимущества

Винтовые перемычки

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	192 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу

	Инструмент	Винт
Инструмент	 Ключ-шестигранник Ø 4 мм	
Момент	 2 Нм ± 0,4	

Сведения для заказа

JB22 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса (1 шт.)	
22 мм ширина	2 полюса	JB22-2	1SNK 922 302 R0000	5	27,00
	3 полюса	JB22-3	1SNK 922 303 R0000	5	43,30
	5 полюсов	JB22-5	1SNK 922 305 R0000	5	76,10
	10 полюсов	JB22-10	1SNK 922 310 R0000	5	157,40

JB22 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев выломать перегородки изоляционного корпуса клеммы. Следует проявить осторожность, чтобы не прорезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.

- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.