



JB26 Перемычки

Аксессуары для клемм





Особенности и преимущества

Винтовые перемычки

Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	232 A
Номинальное напряжение	1000 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 10

Инструкции по монтажу


	Инструмент	Винт
Инструмент	 Ключ-шестигранник Ø 4 мм	
Момент		2 Нм ± 0,4

Сведения для заказа

JB26 Перемычки

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт)	
26 мм ширина	2 полюса	JB26-2	1SNK 926 302 R0000	5	41,20
	3 полюса	JB26-3	1SNK 926 303 R0000	5	65,70
	5 полюсов	JB26-5	1SNK 926 305 R0000	5	115,70
	10 полюсов	JB26-10	1SNK 926 310 R0000	5	241,50

JB26 Инструкции по монтажу



- При помощи плоскогубцев выломать перегородки изоляционного корпуса клеммы. Следует проявить осторожность, чтобы не прорезать соединенные перемычками клеммы по обоим краям сборки.

- Установку перемычки необходимо производить при помощи рекомендованного инструмента, соблюдая указанный момент.