




## PG5 Вилки-держатели компонентов

Аксессуары для клемм



### Особенности и преимущества

- Держатель для компонентов, совместимый с проходными клеммами SNK 5,2 мм шириной.
- Пригоден для компонентов 16 x 8,5 мм (с вилкой не поставляются), таких как резисторы, диоды, варисторы.
- Вставляются непосредственно в каналы перемычек клемм.
- Максимальная рассеиваемая мощность: 1 Вт.

### Основные технические данные

	МЭК
Номинальный ток	
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	4000 В
Степень защиты	IP 20

### Инструкции по монтажу

Инструмент	Втычной
Инструмент	
Момент	

### Сведения для заказа

#### PG5 Вилки-держатели компонентов

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
Вилка-держатель компонентов между 2 блоками	Темно-серый <input checked="" type="checkbox"/> PG5-R2	1SNK 900 403 R0000	20	8,01

#### PG5 Аксессуары

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Чистая карта	Белый <input type="checkbox"/> MC512	1SNK 140 000 R0000	22	0,06
Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый <input type="checkbox"/> UMH	1SNK 900 611 R0000	10	0,20
Самоклеящаяся полоса	Белый <input type="checkbox"/> SAT5	1SNK 900 614 R0000	5	6,00

### PG5 Инструкции по монтажу



- Открыть вилку PG5-R2 при помощи отвертки с плоским лезвием Ø 3 мм.

- Для крепления компонента воспользоваться паяльником.

- Закрывать вилку PG5-R2.