



| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|
|  <p>Устройство абонентское аудио переговорное, с дисплеем 1,5" Для интеграции в программы выключателей Busch-Jaeger Монохромный дисплей с подсветкой для отображения важнейших функций (таких как: звонок в дверь, разговор, отключение звука) и меню настроек. С функцией громкой связи. Настраиваемая громкость звука в режиме громкой связи. Кнопки быстрого доступа для открытия двери, отключения звука и включения света. Различные настраиваемые звуки для звонка у входной двери и на этаже; пять полифонических мелодий на выбор. Настраиваемая громкость звонка. Для скрытого монтажа в две отдельные монтажные коробки. Размеры дисплея: 3,8 см (1,5") Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C</p> | 83200 U-515 | 8300-0-0224 | 1 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|  <p>Центральные платы Для устройства абонентского, аудио с дисплеем. Класс защиты: IP 30 Температурный режим применения: -5 °C до 40 °C</p> | Busch-Duro 2000® SI | | |
| | 212 белый | 83260-212-515 | 8300-0-0228 |
| | Reflex SI | | |
| 214 альпийский белый | 83260-214-515 | 8300-0-0229 | 1/18 |
| | future® linear | | |
| 81 антрацит/черный | 83260-81-515 | 8300-0-0226 | 1/18 |
| 83 серебристо-алюминиевый | 83260-83-515 | 8300-0-0227 | 1/18 |
| 84 белый | 83260-84-515 | 8300-0-0225 | 1/18 |
| | solo® | | |
| 84 белый | 83260-84-515 | 8300-0-0225 | 1/18 |
| | Busch-axcent® | | |
| 84 белый | 83260-84-515 | 8300-0-0225 | 1/18 |
| | carat® | | |
| 84 белый | 83260-84-515 | 8300-0-0225 | 1/18 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
|  <p>Системный контроллер Устройство питания и управления системы ABB-Welcome. Для подключения внутренней и внешней шины. Для подключения электрического замка (12 V~, 1,6 А или нормально открытый выход 30 V, 3 А). Для включения света или подключение к реле (230 V, 3 А). Настраиваемое время срабатывания открытия двери или. выключения света. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 28 В Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальная мощность: 42 Вт Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 216 мм x 65 мм ширина: 12 TE</p> | 83300-515 | 8300-0-0197 | 1 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
|  <p>Дополнительный источник питания Устройство дополнительного питания системы ABB-Welcome для увеличения количества подключаемых устройств абонентских. Номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % выходное напряжение: 28 В Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц Номинальная мощность: 28 Вт Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 144 мм x 65 мм ширина: 8 TE</p> | 83310-515 | 8300-0-0198 | 1 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
|  <p>Дополнительный модуль активации Для управления электрическим замком или освещением или реле (нормально открытый выход 230V, 3A). Возможность привязки к вызывной станции. Настройки время включения: разблокировка двери 1сек до 10сек ; свет 1сек до 5 мин. Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 72 мм x 65 мм ширина: 4 TE</p> | 83330-515 | 8300-0-0195 | 1/10 |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------|
|  <p>Трансформатор для звонка, 12 В AC 1,3 А Источник питания для электрического открытия двери. 4 В~, 1,3 А, 8 ВА 8 В~, 1,3 А, 12 ВА 12 В~, 1,3 А, 16 ВА Номинальное напряжение: 230 В~ Номинальная частота: 50 Гц Класс защиты: IP 20 Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 36 мм x 65 мм ширина: 2 TE</p> | TS 16/4-8-12 | 2CSM 161 021 R0811 | |

| Продукт | Арт № | Номер заказа | Упаковка |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------|
|  <p>IP шлюз для панели управления Busch-ComfortTouch *) Для подключения панели Busch-ComfortTouch к системе ABB-Welcome. Соединительный кабель для Ethernet (RJ-45). Класс защиты: IP 20 Температурный режим применения: -5 °C до 45 °C Размеры (В x Ш x Г): 90 мм x 180 мм x 65 мм ширина: 10 TE</p> | 83340-515 | 8300-0-0199 | 1 |

*) Снимается с производства