

Втычные клеммы ZK2.5-D1-PE

Двухуровневые с 1 заземляющей цепью – ширина 5,2 мм




2,5 мм²



1SNK162049S0201

ZK2.5-D1-PE



Ширина 5,2 мм

Описание

Повышение безопасности электроустановки в случае короткого замыкания благодаря безвинтовому монтажу на DIN-рейку:

- Безвинтовой монтаж не зависит от действий оператора.
- Рабочие характеристики превышают требования стандарта МЭК 60947-7-2 по клеммам.
- Надежная фиксация на DIN-рейке и демонтаж.
- Профиль совмещен с ZK2.5-D2.

Информация для заказа


Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Двухуровневые 1 заземляющая цепь	Зелено-желтый	ZK2.5-D1-PE	1SNK705250R0000	50	15,70

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК	Инструкции по монтажу	
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные	0,2-4 мм²	DIN-рейка	ТН 35-7,5, ТН 35-15
	Гибкие	0,22-2,5 мм²	Длина зачистки изоляции	11 мм
	с неизолированным наконечником	0,22-2,5 мм²		
	с изолированным наконечником	0,22-2,5 мм²	Инструмент (для гибкого провода без наконечника)	Отвертка с плоским шлицом Ø 3,5 мм
Номинальное поперечное сечение		2,5 мм²		
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		300 А		
Защита		IP20		
Классификация для использования во взрывоопасных атмосферах		IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC		

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1	1SNK900102R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5-D2	1SNK705960R0000	20	3,43
3 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм Для тестовых штекеров диаметром 4 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
4 Тестовые соединители Ширина 5,2 мм Торцевой модуль, 5,2 мм	Темно-серый	TC5	1SNK900200R0000	10	5,23
		TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
5 Соединители экрана		SHB	1SNK900602R0000	20	4,90
6 Маркеры клеммных соединений Чистая карта Универсальный держатель маркеров проводов	Белый	MC512	1SNK140000R0000	22	9,00
		MC512PA	1SNK149999R0000	20	10,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.