


Втычные клеммы ZK2.5-D2-PE

Двухуровневые с 1 проходной цепью и 1 заземляющей цепью шириной 5,2 мм



ZK2.5-D2-PE



Ширина 5,2 мм

Описание

- Сочетают в себе высокую производительность с компактными размерами:
- 800 В МЭК.
 - 1 проходная цепь и 1 заземляющая цепь на ширине 5,2 мм.
 - 2 канала перемычек и большая зона маркировки ввода и вывода на каждом уровне.
 - Сконструированы для легкости соединения.

Информация для заказа


Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Двухуровневые 1 проходная цепь и 1 заземляющая цепь	Серый, зелено-желтый	ZK2.5-D2-PE	1SNK705212R0000	50	15,70

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК	DIN-рейка		ТН 35-7,5, ТН 35-15
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные	0,2-4 мм²	Длина зачистки изоляции		11 мм
	Гибкие	0,22-2,5 мм²			
	с неизолированным наконечником	0,22-2,5 мм²			
	с изолированным наконечником	0,22-2,5 мм²			
2 проводника на зажим	Гибкие, с двойным наконечником		Инструмент (для гибкого провода без наконечника)		Отвертка с плоским шлицом Ø 3,5 мм
Номинальный ток / номинальное сечение		24 А / 2,5 мм²			
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		300 А			
номинальные или максимально допустимые значения тока короткого замыкания (в конкретных условиях)					
Номинальное напряжение		800 В			
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В			
Защита		IP20			
Повышенная защита класса «Ex e»		630 В 21 А IEC/EN 60079-7 - IM2 II 2 GD Ex eb I/II/III/C			

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAZH1	1SNK900102R0000	20	23,90
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5-D2	1SNK705960R0000	20	3,43
3 Перемычки 2 полюса 32 А	Оранжевый	JB5-2	1SNK905302R0000	50	1,30
		JB5-3	1SNK905303R0000	50	2,00
		JB5-4	1SNK905304R0000	50	2,70
		JB5-5	1SNK905305R0000	50	3,50
		JB5-10	1SNK905310R0000	30	7,10
		JB5-50	1SNK905350R0000	10	36,10
4 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм Для тестовых штекеров диаметром 4 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
5 Тестовые соединители Ширина 5,2 мм Торцевой модуль, 5,2 мм	Темно-серый	TC5	1SNK900200R0000	10	5,23
		TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
6 Соединители экрана SHB			1SNK900602R0000	20	4,90
7 Маркеры клеммных соединений Чистая карта Универсальный держатель маркеров проводов	Белый	MC512	1SNK140000R0000	22	9,00
	Серый	UMH	1SNK149999R0000	20	10,00
			1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Двухуровневые втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Двухуровневые	Серый	ZK2.5-D2	1SNK705210R0000	50	11,20

