


Втычные клеммы ZK2.5-PE-3P Заземляющие с 3 соединениями – ширина 5,2 мм



ZK2.5-PE-3P



Ширина 5,2 мм

Описание

Повышение безопасности электроустановки в случае короткого замыкания благодаря безвинтовому монтажу на DIN-рейку:

- Безвинтовой монтаж не зависит от действий оператора.
- Рабочие характеристики превышают требования стандарта МЭК 60947-7-2 по клеммам.
- Надежная фиксация на DIN-рейке и демонтаж.
- Профиль совмещен с ZK2.5-3P.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие 3 соединения	Зелено-желтый	ZK2.5-PE-3P	1SNK705151R0000	20	11,90

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК	Инструкции по монтажу	
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные	0,2-4 мм ²	DIN-рейка	 ТН 35-7,5, ТН 35-15
	Гибкие	0,22-2,5 мм ²	Длина зачистки изоляции	 11 мм
	с неизолированным наконечником	0,22-2,5 мм ²		
	с изолированным наконечником	0,22-2,5 мм ²		
			Инструмент (для гибкого провода без наконечника)	 Отвертка с плоским шлицом Ø 3,5 мм
Номинальное поперечное сечение		2,5 мм ²		
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		300 А		
Защита		IP20		
Классификация для использования во взрывоопасных атмосферах		IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC		

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>

CE	IEC CB	RoHS	UL US	CSA	Gost R	ATEX	IECEx	BV
----	--------	------	-------	-----	--------	------	-------	----

Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм	Темно-серый	BAZ1	1SNK900002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5	1SNK705910R0000	20	1,76
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R3	1SNK900107R0000	20	6,44
4 Маркеры клеммных соединений	Чистая карта	MC512	1SNK140000R0000	22	9,00
	Универсальный держатель маркеров проводов	MC512PA	1SNK149999R0000	20	10,00
		UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

