


Втычные клеммы ZK2.5-PE

Заземляющие – ширина 5,2 мм



ZK2.5-PE



Ширина 5,2 мм

Описание

Повышение безопасности электроустановки в случае короткого замыкания благодаря безвинтовому монтажу на DIN-рейку:

- Безвинтовой монтаж не зависит от действий оператора.
- Рабочие характеристики превышают требования стандарта МЭК 60947-7-2 по клеммам.
- Надежная фиксация на DIN-рейке и демонтаж.
- Профиль совмещен с ZK2.5.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие 2 соединения	Зелено-желтый	ZK2.5-PE	1SNK705150R0000	20	10,00

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК		DIN-рейка		TH 35-7,5, TH 35-15
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные	0,2-4 мм²		Длина зачистки изоляции		11 мм
	Гибкие	0,22-2,5 мм²				
	с неизолированным наконечником	0,22-2,5 мм²				
	с изолированным наконечником	0,22-2,5 мм²				
				Инструмент (для гибкого провода без наконечника)		Отвертка с плоским шлицом Ø 3,5 мм
Номинальное поперечное сечение		2,5 мм²				
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		300 А				
Защита		IP20				
Классификация для использования во взрывоопасных атмосферах		IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC				

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм	Темно-серый	BAZ1	1SNK90002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5	1SNK705910R0000	20	1,76
3 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R2	1SNK900106R0000	20	3,84
4 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC512	1SNK140000R0000	22	9,00
		MC512PA	1SNK149999R0000	20	10,00
Универсальный держатель маркеров проводов	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.