



Втычные клеммы ZK2.5-S-R1


Клеммы с ножевым разъединителем – ширина 6 мм



ZK2.5-S-R1



Ширина 6 мм



ZK4-3P

ZK2.5-SF

Описание

Совмещенный профиль разъединительных клемм и предохранителя ZK2.5-SF упрощает распределение цепей в распределительных коробках.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителем	Серый	ZK2.5-S-R1	1SNK706310R0000	50	8,90


Основные технические данные

Подключающая способность	МЭК	Инструкции по монтажу
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные Гибкие с неизолированным наконечником с изолированным наконечником	DIN-рейка Длина зачистки изоляции
2 проводника на зажим	с двойным наконечником	Инструмент (для гибкого провода без наконечника)
Номинальный ток / номинальное сечение	20 A / 2,5 мм²	
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (I _c)	300 A	
Номинальное напряжение	630 В	
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 В	
Защита	IP20	

Рекомендации по оптимальному использованию: в горизонтальных узлах клеммы с разъединителями должны монтироваться фиксированным основанием вверх (сторона под напряжением), чтобы нож разъединителя не закрывался частично под действием силы тяжести. Как указано в МЭК 60947-7-1, клеммы с разъединителями предназначены для частичного разъединения при нулевом напряжении и без нагрузки.

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы	Темно-серый	BAZ1	1SNK900002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы	Темно-серый	EK2.5-3P	1SNK705911R0000	20	2,42
3 Перемычки	Оранжевый	JB6-2 JB6-3 JB6-4 JB6-5 JB6-10 JB6-50	1SNK906302R0000 1SNK906303R0000 1SNK906304R0000 1SNK906305R0000 1SNK906310R0000 1SNK906350R0000	50 50 50 50 20 10	1,30 2,10 2,90 3,60 7,40 38,10
4 Разделители цепей	Темно-серый	CS-R3	1SNK900107R0000	20	6,44
5 Тестовые адаптеры	Темно-серый	TP2 TP4	1SNK900203R0000 1SNK900205R0000	20 20	1,73 2,41
6 Тестовые соединители	Темно-серый	TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
7 Промежуточные элементы	Темно-серый	ES-TC6	1SNK900105R0000	10	0,80
8 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC612 MC612PA	1SNK150000R0000 1SNK159999R0000	22 20	10,00 11,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные	Серый	ZK4-3P	1SNK706011R0000	50	11,00
Клеммы-держатели плавких предохранителей	Серый, темно-серый	ZK2.5-SF	1SNK706410R0000	50	16,20