



# Втычные клеммы ZK2.5-SP

## Разъединитель с вилкой с тестовыми гнездами – ширина 5,2 мм



ZK2.5-SP



Ширина 5,2 мм

### Описание

Гибкое решение по последовательному монтажу выбранных вами компонентов с помощью быстро устанавливаемой вилки-держателя компонентов PG5:  
– Совмещается с компонентами размеров 8,8 x 3,2 мм, такими как резисторы, диоды или предохранители.

### Информация для заказа

| Описание                                                       | Цвет  | Тип      | Код заказа      | Упаковка шт. | Масса (1 шт.) г |
|----------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| С разъединителем с 2 винтами в тестовых гнездах диаметром 2 мм | Серый | ZK2.5-SP | 1SNK705311R0000 | 50           | 11,50           |

### Основные технические данные

| Подключающая способность                                        | МЭК                                                                                                              | Инструкции по монтажу                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 проводник на зажим                                            | Жесткие – одножильные / многожильные<br>Гибкие<br>с неизолированным наконечником<br>с изолированным наконечником | DIN-рейка<br>Длина зачистки изоляции             |
| 2 проводника на зажим                                           | с двойным наконечником                                                                                           | Инструмент (для гибкого провода без наконечника) |
| Номинальный ток / номинальное сечение                           | 16 А / 2,5 мм²                                                                                                   |                                                  |
| Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (I <sub>c</sub> ) | 300 А                                                                                                            |                                                  |
| Номинальное напряжение                                          | 630 В                                                                                                            |                                                  |
| Выдерживаемое импульсное напряжение                             | 6000 В                                                                                                           |                                                  |
| Защита                                                          | IP20                                                                                                             |                                                  |

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.  
Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>

|    |      |    |     |        |    |
|----|------|----|-----|--------|----|
| CE | RoHS | UL | CSA | Gost R | BV |
|----|------|----|-----|--------|----|

### Аксессуары

| Описание                                                                             | Цвет        | Тип      | Код заказа      | Упаковка шт. | Масса (1 шт.) г |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм                                                          | Темно-серый | BAZ1     | 1SNK900002R0000 | 20           | 5,30            |
| 2 Торцевые изоляторы 2 мм                                                            | Темно-серый | EK2.5-3P | 1SNK705911R0000 | 20           | 2,42            |
| 3 Переключатели 2 полюса 32 А                                                        | Оранжевый   | JB5-2    | 1SNK905302R0000 | 50           | 1,30            |
| 3 полюса                                                                             |             | JB5-3    | 1SNK905303R0000 | 50           | 2,00            |
| 4 полюса                                                                             |             | JB5-4    | 1SNK905304R0000 | 50           | 2,70            |
| 5 полюсов                                                                            |             | JB5-5    | 1SNK905305R0000 | 50           | 3,50            |
| 10 полюсов                                                                           |             | JB5-10   | 1SNK905310R0000 | 30           | 7,10            |
| 50 полюсов                                                                           |             | JB5-50   | 1SNK905350R0000 | 10           | 36,10           |
| 4 Разделители цепей 3 мм                                                             | Темно-серый | CS-R3    | 1SNK900107R0000 | 20           | 6,44            |
| 5 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм                             | Темно-серый | TP2      | 1SNK900203R0000 | 20           | 1,73            |
| Для тестовых штекеров диаметром 4 мм                                                 |             | TP4      | 1SNK900205R0000 | 20           | 2,41            |
| 6 Тестовые соединители Ширина 5,2 мм                                                 | Темно-серый | TC5      | 1SNK900200R0000 | 10           | 5,23            |
| Торцевой модуль, 5,2 мм                                                              |             | TC5-R1   | 1SNK900201R0000 | 10           | 5,23            |
| 7 Соединители экрана                                                                 |             | SHBP     | 1SNK900601R0000 | 20           | 4,12            |
| 8 Вилки для установки компонентов Компоненты, устанавливаемые в цепи последовательно | Темно-серый | PG5      | 1SNK900401R0000 | 20           | 3,45            |
| 9 Разъединительные вилки Размыкающая вилка                                           | Оранжевый   | PG5-R1   | 1SNK900402R0000 | 20           | 3,45            |
| 10 Маркеры клеммных соединений Чистая карта                                          | Белый       | MC512    | 1SNK140000R0000 | 22           | 9,00            |
|                                                                                      |             | MC512PA  | 1SNK149999R0000 | 20           | 10,00           |
| Универсальный держатель маркеров проводов                                            | Серый       | UMH      | 1SNK900611R0000 | 10           | 0,20            |

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.  
Некоторые аксессуары, например переключатели, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.