


Втычные клеммы ZK4

Проходные клеммы – ширина 6 мм



ZK4



Ширина 6 мм

Описание

Сочетают в себе высокую производительность с компактными размерами.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные 2 соединения	Серый	ZK4	1SNK706010R0000	50	7,90
	Синий	ZK4-BL	1SNK706020R0000	50	7,90
	Оранжевый	ZK4-OR	1SNK706030R0000	50	7,90

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК	DIN-рейка		TH 35-7,5, TH 35-15
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / много- жильные	0,5-6 мм ²	Длина зачистки: изоляции		12,5 мм
	Гибкие	0,5-4 мм ²			
	с неизолированным наконеч- ником	0,5-4 мм ²			
	с изолированным наконечником	0,5-4 мм ²			
2 проводника на зажим	Гибкие, с двойным наконечником	0,5-1 мм ²	Инструмент (для: гибкого провода без наконечника)		Отвертка с плос- ким шлицом Ø 3,5 мм
Номинальный ток / номинальное сечение		32 A / 4 мм ²			
Номинальный выдерживаемый кратковремен- ный ток (I _c)		480 A			
Номинальные или максимально допустимые значения тока короткого замыкания (в конкретных условиях)					
Номинальное напряжение		1000 В			
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В			
Защита		IP20			
Повышенная защита класса «Ex e»		630 В 29 A IEC/EN 60079-7 - IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC			

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм	Темно-серый	BAZ1	1SNK900002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK2.5	1SNK705910R0000	20	1,76
3 Перемычки 2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2	1SNK906302R0000	50	1,30
		JB6-3	1SNK906303R0000	50	2,10
		JB6-4	1SNK906304R0000	50	2,90
		JB6-5	1SNK906305R0000	50	3,60
		JB6-10	1SNK906310R0000	20	7,40
		JB6-50	1SNK906350R0000	10	38,10
4 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R2	1SNK900106R0000	20	3,84
5 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
6 Тестовые соединители Торцевой модуль, 5,2 мм	Темно-серый	TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
7 Промежуточные элементы 0,8 мм	Темно-серый	ES-TC6	1SNK900105R0000	10	0,80
8 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	MC612	1SNK150000R0000	22	10,00
		MC612PA	1SNK159999R0000	20	11,00
		UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары, например переключатели, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Заземляющие втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие Профиль совмещен с ZK4	Зелено-желтый	ZK4-PE	1SNK706150R0000	20	12,60

