


Втычные клеммы ZK6-3P

Проходные с 3 соединениями – ширина 8 мм



ZK6-3P



Ширина 8 мм

Описание

Обладает теми же функциями, что и клемма ZK6, с добавлением возможности распределения или разветвления по 3 проводникам.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные 3 соединения	Серый	ZK6-3P	1SNK708011R0000	20	16,70
	Синий	ZK6-3P-BL	1SNK708021R0000	20	16,70
	Оранжевый	ZK6-3P-OR	1SNK708031R0000	20	16,70

Основные технические данные

Подключающая способность		МЭК	Инструкции по монтажу		
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные / многожильные	0,5-10 мм ²	DIN-рейка		TH 35-7,5, TH 35-15
	Гибкие	0,5-6 мм ²	Длина зачистки изоляции		12,5 мм
	с неизолированным наконечником	0,5-6 мм ²			
	с изолированным наконечником	0,5-6 мм ²			
2 проводника на зажим	Гибкие, с двойным наконечником	0,5-1,5 мм ²	Инструмент (для гибкого провода без наконечника)		Отвертка с плоским шлицом Ø 4 мм
Номинальный ток / номинальное сечение		41 А / 6 мм ²			
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		720 А			
Номинальные или максимально допустимые значения тока короткого замыкания (в конкретных условиях)					
Номинальное напряжение		1000 В			
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В			
Защита		IP20			
Повышенная защита класса «Ex e»		630 В 37 А IEC/EN 60079-7 - IM2 II 2 GD Ex eb I/IC/IIIC			

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA.

Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. Более подробные сведения приводятся в сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 5,2 мм	Темно-серый	BAZ1	1SNK900002R0000	20	5,30
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	EK6-3P	1SNK708911R0000	20	2,79
3 Перемычки 2 полюса 57 А	Оранжевый	JB8-2	1SNK908302R0000	50	2,70
		JB8-3	1SNK908303R0000	50	4,10
		JB8-4	1SNK908304R0000	50	5,60
		JB8-5	1SNK908305R0000	40	7,00
		JB8-10	1SNK908310R0000	20	14,20
4 Перемычки переходного сечения	Оранжевый	JB85-3	1SNK900603R0000	10	2,80
5 Разделители цепей 3 мм	Темно-серый	CS-R3	1SNK900107R0000	20	6,44
6 Тестовые адаптеры Для тестовых штекеров диаметром 2 мм	Темно-серый	TP2	1SNK900203R0000	20	1,73
Для тестовых штекеров диаметром 4 мм		TP4	1SNK900205R0000	20	2,41
7 Тестовые соединители Торцевой модуль, 5,2 мм	Темно-серый	TC5-R1	1SNK900201R0000	10	5,23
8 Промежуточные элементы 2,8 мм	Темно-серый	ES-TC8	1SNK900104R0000	10	1,35
9 Маркеры клеммных соединений Чистая карта	Белый	MC812	1SNK160000R0000	22	10,00
		MC812PA	1SNK169999R0000	20	14,00
		UMH	1SNK900611R0000	10	0,20

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.

Некоторые аксессуары, например перемычки, могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Заземляющие втычные клеммы

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие Профиль совмещен с ZK6-3P	Зелено-желтый	ZK6-PE-3P	1SNK708151R0000	20	21,50

