

Клеммы ZS10-PE-R1 с винтовыми зажимами

Заземляющие – ширина 8 мм




10 мм²

2



1SNK161067R0014

ZS10-PE-R1



Ширина 8 мм

Описание

Проходные клеммы ZS10-PE-R1 с профилем, как у ZS10-ST, для реализации электрической схемы цепей трансформаторов тока или трансформаторов напряжения:

- Полное соответствие аксессуарам ZS10-ST.
- Рабочие характеристики по КЗ превышают требования стандарта МЭК 60947-7-2 по клеммам.
- Безопасность установки и извлечения с DIN-рейки.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Заземляющие Профиль совмещен с ZS10-ST...	Зелено-желтый	ZS10-PE-R1	1SNK508151R0000	25	28,40

Основные технические данные

		МЭК	Инструкции по монтажу	
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные	0,5-10 мм²	DIN-рейка	ТН 35-7,5, ТН 35-15
	Гибкие	0,5-10 мм²	Длина зачистки изоляции	13 мм
	с неизолированным наконечником	0,5-10 мм²	Инструмент	Плоская отвертка Ø 3,5 мм
	с изолированным наконечником	0,5-6 мм²	Момент затяжки	1,3 Нм ± 0,3
Номинальное поперечное сечение		10 мм²		
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		1200 А		
Защита		IP20		
Классификация для использования во взрывоопасных атмосферах		—		

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK900001R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	ES10-ST	1SNK508910R0000	20	3,52
3 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC812	1SNK160000R0000	22	10,00
		MC812PA	1SNK160011R0000	1	14,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Белый	SAT8	1SNK900616R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.