


Клеммы ZS10-SP с винтовыми зажимами

Разъединитель с вилкой – ширина 8 мм



ZS10-SP



Ширина 8 мм

Описание

- Экономия времени за счет вилки держателя компонентов без винтов.
- Одинаковый профиль с проходной клеммой ZS10 для использования совмещенных маркировок и идентичных торцевых изоляторов.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителями	Профиль совмещен с ZS10	Серый ZS10-SP	1SNK508316R0000	50	8,60

Основные технические данные

	МЭК	Инструкции по монтажу
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с неизолированным наконечником с изолированным наконечником	DIN-рейка Длина зачистки: изоляции
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с двойным наконечником	Инструмент
Номинальный ток/номинальное сечение	18 A / 2,5 мм ²	Момент затяжки
Максимальный ток/максимальное сечение	18 A / 10 мм ²	
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)	300 A	
Номинальное напряжение	630 В	
Выдерживаемое импульсное напряжение	6000 В	
Защита	IP20	

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK900001R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2,2 мм	Темно-серый	ES4	1SNK505910R0000	20	2,18
3 Вилки для установки компонентов	Темно-серый	PG5	1SNK900401R0000	20	3,45
4 Разъединительные вилки	Оранжевый	PG5-R1	1SNK900402R0000	20	3,45
5 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC812 MC812PA UMH SAT8	1SNK160000R0000 1SNK169999R0000 1SNK900611R0000 1SNK900616R0000	22 20 10 5	10,00 14,00 0,20 6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Проходные клеммы с винтовыми зажимами

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные	Серый	ZS10	1SNK508010R0000	50	14,10

Технические данные приводятся только для медных проводников.

