


Клеммы ZS10-ST-1 с винтовыми зажимами


Клеммы с разъединителем со скользящей перемычкой для цепей трансформаторов напряжения шириной 8 мм



10 мм²



ZS10-ST-1



Ширина 8 мм

Описание

Тестовые клеммы специально предназначены для цепей трансформаторов напряжения:

- Измерение напряжения за счет двух компактных встроенных тестовых гнезд, совместимых с тестовыми вилками диаметром 4 мм.
- В результате установки с совмещенными проходными и заземляющими клеммами гарантируется полноценное компактное решение для цепей трансформаторов напряжения.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителями С 2 тестовыми гнездами DIA 4 мм	Серый	ZS10-ST-1	1SNK508312R0000	25	27,00

Основные технические данные

		МЭК	Инструкции по монтажу		
			DIN-рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные	0,5-10 мм ²	Длина зачистки изоляции		13 мм
	Гибкие	0,5-10 мм ²			
	с неизолированным наконечником	0,5-10 мм ²			
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные	0,5-4 мм ²	Винтовой зажим		Плоская отвертка Ø 3,5 мм
	Гибкие	0,5-4 мм ²			
	с двойным наконечником	0,5-4 мм ²			
Номинальный ток/номинальное сечение		50 A / 10 мм ²	Момент затяжки		1,3 Нм ± 0,3
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (1 с)		1200 A			
Номинальное напряжение		630 В	Разъединяющее устройство		Плоская отвертка Ø 3,5 мм
Выдерживаемое импульсное напряжение		8000 В			
Защита		IP10	Момент затяжки		0,4 - 0,6 Нм

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK900001R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	ES10-ST	1SNK508910R0000	20	3,52
3 Перемычки «гребенка»	Черный	PC8-10	1SNA163313R2400	10	14,00
		PC8-R1	1SNA400711R0600	10	6,60
		PC8-R2	1SNA400712R0700	10	7,84
		PC8-R3	1SNA400713R0000	10	9,00
		PC8-R4	1SNA400724R0300	10	4,50
4 Комплект монтажный для защитных крышек	Темно-серый	KCO	1SNK900624R0000	1	47,80
5 Защитные крышки Длина 1 м	Прозрачные	CO	1SNK900604R0000	1	300,00
6 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC812	1SNK160000R0000	22	10,00
		MC812PA	1SNK160011R0000	1	14,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Белый	SAT8	1SNK900616R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения.


Некоторые аксессуары (например, перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Клеммы с винтовыми зажимами

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные Профиль совмещен с ZS10-ST...	Серый	ZS10-R1	1SNK508011R0000	25	20,90
Заземляющие Профиль совмещен с ZS10-ST...	Зелено-желтый	ZS10-PE-R1	1SNK508151R0000	25	28,40



ZS10-R1



ZS10-PE-R1