


Клеммы ZS10-ST-T4 с винтовыми зажимами


Клеммы с разъединителем со скользящей перемычкой для цепей трансформаторов тока шириной 8 мм



10 мм²



ZS10-ST-T4



Ширина 8 мм

Описание

- Тестовые клеммы специально предназначены для цепей трансформаторов тока:
- Простое и безопасное измерение тока благодаря двум изолированным встроенным тестовым гнездам, совместимым с тестовыми вилками IP20 диаметром 4 мм (в соответствии с МЭК60101-031).
 - Удобные операции короткого замыкания с изолированными скользящими перемычками SC-JB.
 - В результате установки с совмещенными проходными и заземляющими клеммами гарантируется полноценное компактное решение для цепей трансформаторов тока.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
С разъединителем	С двумя желтыми тестовыми гнездами DIA 4 мм	Серый ZS10-ST-T4	1SNK508311R0000	25	31,90

Основные технические данные

	МЭК
1 проводник на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с неизолированным наконечником с изолированным наконечником
2 проводника на зажим	Жесткие – одножильные/многожильные Гибкие с двойным наконечником
Номинальный ток/номинальное сечение	50 А / 10 мм²
Номинальный выдерживаемый кратковременный ток (I c)	1200 А
Номинальное напряжение	630 В
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 В
Защита	IP20

Инструкции по монтажу

DIN-рейка		TH 35-7,5 TH 35-15
Длина зачистки изоляции		13 мм
Винтовой зажим		Плоская отвертка
Инструмент		Ø 3,5 мм
Момент затяжки		1,3 Нм ± 0,3
Разъединяющее устройство		Плоская отвертка
Инструмент		Ø 3,5 мм
Момент затяжки		0,4 - 0,6 Нм
Тестовое гнездо		Плоская отвертка
Инструмент		Ø 3,5 мм
Момент затяжки		0,4 - 0,6 Нм

Данные присоединения сечения для одного жесткого – одножильного/многожильного – гибкого провода (если применимо) составляют обязательную информацию в соответствии со стандартами МЭК, UL и CSA. Все прочие данные предоставляются как вспомогательная информация. За более подробными сведениями см. сертификаты CB, UL и CSA, а также технические характеристики на сайте <http://www.ABB.com>



Аксессуары

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3	1SNK900001R0000	50	13,80
2 Торцевые изоляторы 2 мм	Темно-серый	ES10-ST	1SNK508910R0000	20	3,52
3 Перемычки «гребенка»	Черный	PC8-10 PC8-R1 PC8-R2 PC8-R3 PC8-R4	1SNA163313R2400 1SNA400711R0600 1SNA400712R0700 1SNA400713R0000 1SNA400724R0300	10 10 10 10 10	14,00 6,60 7,84 9,00 4,50
4 Комплекты защитных крышек	Темно-серый	KCO	1SNK900624R0000	1	47,80
5 Защитные крышки	Прозрачные	CO	1SNK900604R0000	1	300,00
6 Перемычки короткого замыкания	Желтый	SC-JB8-2 SC-JB8-3 SC-JB8-4	1SNK900652R0000 1SNK900653R0000 1SNK900654R0000	25 25 25	2,00 3,40 4,70
7 Маркеры клеммных соединений	Белый	MC812 MC812PA	1SNK160000R0000 1SNK160011R0000	22 1	10,00 14,00
	Серый	UMH	1SNK900611R0000	10	0,20
	Белый	SAT8	1SNK900616R0000	5	6,00

Полный список аксессуаров указан в технических характеристиках клеммного соединения. Некоторые аксессуары (перемычки) могут изменять номинальные характеристики клеммного соединения. Полная информация содержится на страницах каталога аксессуаров.

Клеммы с винтовыми зажимами

Описание	Цвет	Тип	Код заказа	Упаковка шт.	Масса (1 шт.) г
Проходные	Профиль совмещен с ZS10-ST...	Серый ZS10-R1	1SNK508011R0000	25	20,90
Заземляющие	Профиль совмещен с ZS10-ST...	Зелено-желтый ZS10-PE-R1	1SNK508151R0000	25	28,40



ZS10-R1

ZS10-PE-R1