


4 мм²

ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом для плавких предохранителей 5 x 20 мм, с индикатором сгоревших предохранителей и винтами в тестовых гнездах

6 мм ширина



Особенности и преимущества

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.
- Удобство тестирования благодаря установленным в тестовые гнезда винтам.
- Быстрая идентификация неисправной цепи благодаря индикатору сгоревших предохранителей с током потребления < 0,5 мА.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК	
1 провод на зажим	жесткий	0,2–4 мм ²
	гибкий	0,22–4 мм ²
	с наконечником	0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий	0,2–1 мм ²
	гибкий	0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником	0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²	
Номинальный ток	6,3 А	
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А	
Номинальное напряжение	250 В	
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В	
Степень защиты	IP 20	

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт



Инструкции по монтажу

Рейка		DIN3-TH35
Длина зачистки провода		10,5 мм
Инструмент		Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент		0,6 Нм ± 0,1

Сведения для заказа

ZS4-SF-R Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С индикатором сгоревших предохранителей, красный светодиод 24–60 В, и 2 винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R2 1SNK 506 413 R0000	50	18,60
С индикатором сгоревших предохранителей, красный светодиод 115–250 В, и 2 винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм	Серый-темно-серый	ZS4-SF-R4 1SNK 506 416 R0000	50	18,60

ZS4-SF-R Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)	
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80	
2 Перемычки	2 полюса 41 А	Оранжевый	JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
	3 полюса		JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
	4 полюса		JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
	5 полюсов		JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
	10 полюсов		JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые соединители 5,2 мм ширина	Темно-серый	TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23	
	Торцевой модуль, 5,2 мм		TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
4 Разделители 0,8 мм ширина	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80	
5 Маркеры клемм	Чистая карта	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Универсальный держатель для маркеров проводов	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Самоклеющаяся полоса	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».