




4 мм²

ZS4-SF-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

для плавких предохранителей 5 x 20 мм, с винтами в тестовых гнездах

6 мм ширина



Особенности и преимущества

- Защита цепей клиента посредством клемм с плавкими предохранителями 5 x 20 мм, соответствующих требованиям Стандарта МЭК 60947-7-3 (плавкие предохранители с клеммами не поставляются).
- Благодаря двум каналам для установки перемычек, совместимым с проходными клеммами ZS4 и с клеммами с размыкателем ZS4-S-R1, упрощается распределение потенциала.
- Удобство тестирования благодаря установленным в тестовые гнезда винтам.

Основные технические данные

Сечение подключаемого провода	МЭК
1 провод на зажим	жесткий 0,2–4 мм ²
	гибкий 0,22–4 мм ²
	с наконечником 0,22–4 мм ²
2 провода на зажим	жесткий 0,2–1 мм ²
	гибкий 0,22–1 мм ²
	с двойным наконечником 0,22–1,5 мм ²
Номинальное поперечное сечение	4 мм ²
Номинальный ток	6,3 А
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток (1 с)	480 А
Номинальное напряжение	250 В
Импульсное выдерживаемое напряжение	6000 В
Степень защиты	IP 20

Рассеиваемая мощность

Раздельная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Раздельная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка с защитой от перегрузки и КЗ	2,5 Вт
Совмещенная компоновка/компоновка, исключающая КЗ	4 Вт

Инструкции по монтажу

Рейка	DIN3-TH35
Длина зачистки провода	10,5 мм
Инструмент	Отвертка с плоским лезвием Ø 3,5 мм
Момент	0,6 Нм ± 0,1



Сведения для заказа

ZS4-SF-T Клеммы-держатели плавких предохранителей с винтовым зажимом

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
С двумя винтами в тестовых гнездах Ø 2 мм Серый – темно-серый	ZS4-SF-T2	1SNK 506 411 R0000	50	18,60

ZS4-SF-T Аксессуары для клемм

1SNK 160 001 C0201

Описание	Тип	Код заказа	Кол-во штук в упаковке	Масса г (1 шт.)
1 Торцевые фиксаторы 10 мм	Темно-серый	BAM3 1SNK 900 001 R0000	50	13,80
2 Перемычки	Оранжевый	2 полюса 41 А JB6-2 1SNK 906 302 R0000	50	1,30
		3 полюса JB6-3 1SNK 906 303 R0000	50	2,10
		4 полюса JB6-4 1SNK 906 304 R0000	50	2,90
		5 полюсов JB6-5 1SNK 906 305 R0000	50	3,60
		10 полюсов JB6-10 1SNK 906 310 R0000	20	7,40
3 Тестовые соединители	Темно-серый	5,2 мм ширина TC5 1SNK 900 200 R0000	10	5,23
		Торцевой модуль, 5,2 мм TC5-R1 1SNK 900 201 R0000	10	5,23
4 Разделители	Темно-серый	ES-TC6 1SNK 900 105 R0000	10	0,80
5 Маркеры клемм	Белый	MC612 1SNK 150 000 R0000	22	0,06
	Серый	UMH 1SNK 900 611 R0000	10	0,20
	Белый	SAT6 1SNK 900 615 R0000	5	6,00

Некоторые аксессуары способны изменять номинальные параметры клемм. Полную информацию см. «Лист технических данных».